

**Garagenkupplung aus Messing**

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.  
 Mit Gummiring zum Verschleißschutz.

Max. Betriebsdruck: 16 bar  
 Min. Betriebsdruck: 1 bar  
 Mediums- und Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C  
 Werkstoff: Messing  
 Federn: Edelstahl  
 Dichtmaterial: NBR  
 Durchflussmenge (Luft) 4.150 l/min  
 $p=6 \text{ bar} / \Delta p=0,5 \text{ bar}$




243.60



243.65

**Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Außengewinde**


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	i mm	D mm
243.60	G 1/2 außen	30,0	82,0	12,0	35,0
243.61	G 3/4 außen	30,0	82,0	12,0	35,0



Außengewinde

**Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Innengewinde**

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	i mm	D mm
243.65	G 1/2 innen	30,0	82,0	12,0	35,0
243.66	G 3/4 innen	30,0	82,0	12,0	35,0



Innengewinde

**Einstecktüllen für Kupplungen NW 12, Messing**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	SW
243.68	Tülle LW 13	87,0	-
243.69	Tülle LW 16	87,0	-
243.70	Tülle LW 19	87,0	-



243.68

**Einschraubschlauchtülle für Kupplungen NW 12, Messing**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	SW
243.77	Einschraubtülle G 1/2 außen, für LW 13	58,0	20



243.77

**Nippel für Kupplungen NW 12, Messing, Außengewinde**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	SW
243.84	Nippel G 1/4 außen	54,0	17
243.85	Nippel G 1/2 außen	63,0	20



243.84