



Schnellsteckverbinder komplett aus Messing.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).


Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +150 °C
Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Messing vernickelt
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	FKM



845.014-6

Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring (FKM)


Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø B	Ø C	H	L		
845.005-4	4	M5	9,0	2,6	4,0	20,5	Ø9	2,5
845.005-6	6	M5	10,5	2,6	4,0	22,5	Ø10,5	2,5
845.018-4	4	G 1/8	13,5	2,6	6,0	20,0	9	2,5
845.018-6	6	G 1/8	13,5	4,2	6,0	24,0	11	4,0
845.018-8	8	G 1/8	12,8	5,2	6,0	26,5	13	5,0
845.014-4	4	G 1/4	17,0	2,6	8,0	21,0	9	2,5
845.014-6	6	G 1/4	17,0	4,2	8,0	24,0	11	4,0
845.014-8	8	G 1/4	17,0	6,2	8,0	25,0	13	6,0
845.014-10	10	G 1/4	16,0	7,3	8,0	29,0	16	7,0
845.038-8	8	G 3/8	20,0	6,2	9,0	25,0	13	6,0
845.038-10	10	G 3/8	21,0	8,3	9,0	29,5	16	8,0
845.012-10	10	G 1/2	24,0	8,3	11,0	31,0	16	8,0



844.018-6

Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde nach DIN 2999


Artikel-Nr.	Ø D	R	Ø C	H	L		
844.018-4	4	R 1/8	2,6	7,0	22,5	10	2,5
844.018-6	6	R 1/8	4,2	7,0	24,5	11	4,0
844.018-8	8	R 1/8	5,2	7,0	27,5	13	5,0
844.014-6	6	R 1/4	4,2	11,0	24,5	14	4,0
844.014-8	8	R 1/4	5,2	11,0	27,5	13	5,0
844.014-10	10	R 1/4	7,3	11,0	32,5	16	7,0
844.038-8	8	R 3/8	5,2	11,5	28,0	17	5,0
844.038-10	10	R 3/8	8,3	11,5	32,5	17	8,0



846.014-6

Gerade Aufschraubverschraubung mit Innengewinde


Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø B	Ø C	H	L	
846.018-4	4	G 1/8	12,0	3,0	6,5	26,5	9
846.018-6	6	G 1/8	12,0	5,0	6,5	27,0	11
846.018-8	8	G 1/8	12,0	7,0	6,5	28,0	13
846.014-6	6	G 1/4	17,0	5,0	10,0	31,0	11
846.014-8	8	G 1/4	17,0	7,0	10,0	32,0	13
846.014-10	10	G 1/4	16,0	9,0	10,0	32,0	16



847.006

Gerade Verbinder


Artikel-Nr.	Ø D1	Ø D2	Ø B1	Ø B2	Ø C	L
847.004	4	4	9,0	9,0	3,0	31,0
847.006	6	6	11,0	11,0	5,0	33,0
847.008	8	8	13,0	13,0	7,0	37,0
847.010	10	10	15,0	15,0	9,0	39,0



848.006

Winkelverbinder


Artikel-Nr.	Ø D	Ø B	Ø C	L
848.004	4	9,0	3,0	17,5
848.006	6	11,0	5,0	20,0
848.008	8	13,0	7,0	23,0
848.010	10	15,0	8,0	25,0



849.006

T-Verbinder


Artikel-Nr.	Ø D1	Ø D2	Ø B1	Ø B2	Ø C	L
849.004	4	4	9,0	9,0	3,0	17,0
849.006	6	6	11,0	11,0	5,0	19,5
849.008	8	8	13,0	13,0	7,0	23,0
849.010	10	10	15,0	15,0	8,0	25,0



851.016-8

Schottverschraubung


Artikel-Nr.	Ø D	Ø C	M	Ø B	I _{max}	L	
851.010-4	4	3,0	M 10x1	8,0	15,0	31,5	13
851.014-6	6	5,0	M 14x1	11,0	11,0	33,5	17
851.016-8	8	7,0	M 16x1	13,0	16,0	37,0	18
851.017-10	10	9,0	M 17x1	15,0	19,0	39,5	20



854.014-6

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM)


Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø B	H	L1	L2	
854.005-4	4	M5	8,0	4,0	14,5	18,0	9
854.005-6	6	M5	8,0	4,0	14,5	21,0	9
854.018-4	4	G 1/8	13,0	6,0	20,0	20,0	13
854.018-6	6	G 1/8	13,0	6,0	20,0	21,0	13
854.018-8	8	G 1/8	13,0	6,0	20,0	24,0	13
854.014-4	4	G 1/4	16,0	8,0	24,0	20,0	13
854.014-6	6	G 1/4	16,0	8,0	24,0	21,0	13
854.014-8	8	G 1/4	16,0	8,0	24,0	24,0	13
854.014-10	10	G 1/4	16,0	8,0	24,0	27,0	16
854.038-8	8	G 3/8	20,0	9,0	25,5	24,0	13
854.038-10	10	G 3/8	20,0	9,0	28,0	27,0	16
854.012-10	10	G 1/2	25,0	11,0	30,0	27,0	16



8854.014-6

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch nach DIN 2999


Artikel-Nr.	Ø D	R	H	L1	L2	
8854.018-4	4	R 1/8	7,0	20,0	20,0	13
8854.018-6	6	R 1/8	7,0	20,0	21,0	13
8854.018-8	8	R 1/8	7,0	20,0	24,0	13
8854.014-4	4	R 1/4	11,0	25,0	20,0	14
8854.014-6	6	R 1/4	11,0	25,0	21,0	14
8854.014-8	8	R 1/4	11,0	25,0	24,0	14
8854.014-10	10	R 1/4	11,0	26,0	27,0	16
8854.038-8	8	R 3/8	11,0	28,0	24,0	18
8854.038-10	10	R 3/8	11,0	30,0	27,0	18



855.014-6

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM)


Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø B	H	L1	L2	
855.018-4	4	G 1/8	13,0	6,0	20,0	20,0	13
855.018-6	6	G 1/8	13,0	6,0	20,0	21,5	13
855.018-8	8	G 1/8	13,0	6,0	20,0	23,5	13
855.014-6	6	G 1/4	16,0	8,0	24,0	21,5	13
855.014-8	8	G 1/4	16,0	8,0	24,0	23,5	13
855.014-10	10	G 1/4	16,0	8,0	24,0	26,5	16
855.038-8	8	G 3/8	20,0	9,0	25,5	23,5	13
855.038-10	10	G 3/8	20,0	9,0	28,0	26,5	16



8855.014-6

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch nach DIN 2999


Artikel-Nr.	Ø D	R	Ø B	H	L1	L2	
8855.018-4	4	R 1/8	12,8	7,0	20,0	20,0	13
8855.018-6	6	R 1/8	12,8	7,0	20,0	21,5	13
8855.018-8	8	R 1/8	12,8	7,0	20,0	23,5	13
8855.014-6	6	R 1/4	14,0	11,0	25,0	21,5	14
8855.014-8	8	R 1/4	14,0	11,0	25,0	23,5	14
8855.014-10	10	R 1/4	16,0	11,0	26,0	26,5	16
8855.038-8	8	R 3/8	18,0	11,0	28,0	23,5	18



862.014-6

L-Verschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM)


Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø B	H	L1	L2	
862.018-4	4	G 1/8	13,0	6,0	18,0	17,5	13
862.018-6	6	G 1/8	13,0	6,0	20,5	21,0	13
862.018-8	8	G 1/8	13,0	6,0	20,0	23,0	13
862.014-6	6	G 1/4	16,0	8,0	24,5	21,0	13
862.014-8	8	G 1/4	16,0	8,0	24,5	23,0	13
862.014-10	10	G 1/4	16,0	8,0	24,0	27,0	16
862.038-10	10	G 3/8	20,0	9,0	27,0	27,0	16



863.018-6

Winkelschwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM)

Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø B	H	L1	L2	
863.005-4	4	M5	SW9	3,0	17,5	18,0	8
863.005-5	5	M5	SW9	3,0	17,5	19,0	8
863.005-6	6	M5	SW9	3,0	19,5	19,5	8
863.018-4	4	G 1/8	14,0	5,5	28,0	20,5	14
863.018-6	6	G 1/8	14,0	5,5	28,0	23,0	14
863.018-8	8	G 1/8	14,0	5,5	28,0	24,5	14
863.014-6	6	G 1/4	18,0	7,0	33,0	24,0	17
863.014-8	8	G 1/4	18,0	7,0	33,0	26,0	17
863.014-10	10	G 1/4	18,0	7,0	33,0	27,0	17
863.038-8	8	G 3/8	21,0	8,5	36,0	27,0	19
863.038-12	12	G 3/8	21,0	8,5	36,0	29,0	19



864.018-6

T-Schwenkverschraubung, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM)

Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø B	H	L1	L2	
864.018-4	4	G 1/8	14,0	5,5	28,0	21,0	14
864.018-6	6	G 1/8	14,0	5,5	28,0	23,0	14
864.014-6	6	G 1/4	18,0	7,0	33,0	24,0	17