


Aus Edelstahl, 2-teilig - Standardausführung.

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 °C bis 180 °C
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, mit vollem Durchgang


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm
135892	3395.01	G 1/4	11,6	63	50,0	94,0	44,0
135893	3395.02	G 3/8	12,5	63	50,0	94,0	44,0
135894	3395.03	G 1/2	15	63	58,0	104,0	50,0
135895	3395.04	G 3/4	20	63	65,0	113,0	59,0
135896	3395.05	G 1	25	63	80,0	128,0	65,0
135897	3395.06	G 1 1/4	32	63	92,0	156,0	79,0
135898	3395.07	G 1 1/2	38	63	105,0	156,0	83,0
135899	3395.08	G 2	50	63	125,0	194,0	99,0
135900	3395.09	G 2 1/2	64	40	155,0	246,0	125,0
135901	3395.10	G 3	76	40	183,0	246,0	130,0



3395.05

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Außengewinde, leicht reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm	C Ø mm
135902	3395.21	G 1/4	11,6	63	55,2	94,0	44,0	8,0
135903	3395.22	G 3/8	12,5	63	55,2	94,0	44,0	10,5
135904	3395.23	G 1/2	15	63	71,5	104,0	50,0	13,6
135905	3395.24	G 3/4	20	63	78,0	113,0	59,0	18,2
135906	3395.25	G 1	25	63	91,0	128,0	65,0	23,0
135907	3395.26	G 1 1/4	32	63	100,0	156,0	79,0	31,0
135908	3395.27	G 1 1/2	38	63	112,0	156,0	83,0	38,0
135909	3395.28	G 2	50	63	142,0	194,0	99,0	48,0



3395.25