



Glatte Oberfläche.

Gehäuse und Kugel  
Drehgriff  
Kugeldichtung  
Spindelabdichtung  
Mediums- und Umgebungstemperatur  
Betriebsdruck  
Einsatzbereich

Messing vernickelt  
Kunststoff  
PTFE  
NBR  
-10 °C bis 70 °C (kurzfristig bis 90 °C)  
max. 10 bar  
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase



**Mini-Kugelhähne mit Drehgriff**

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Gewinde           | SW<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | L<br>mm |
|-------------|-----------|-------------------|----------|---------|---------|---------|
| 375.00      | 103339    | G 1/8 innen       | 20       | 22,0    | 27,2    | 39,0    |
| 375.01      | 103340    | G 1/4 innen       | 20       | 22,0    | 27,2    | 39,0    |
| 375.02      | 103341    | G 3/8 innen       | 20       | 22,0    | 27,2    | 42,0    |
| 375.03      | 103342    | G 1/2 innen       | 24       | 22,0    | 29,5    | 47,0    |
| 375.10      | 103343    | G 1/8 innen/außen | 20       | 22,0    | 27,2    | 39,0    |
| 375.11      | 103344    | G 1/4 innen/außen | 20       | 22,0    | 27,2    | 39,0    |
| 375.22      | 103345    | G 3/8 innen/außen | 20       | 22,0    | 27,2    | 40,0    |
| 375.33      | 103346    | G 1/2 innen/außen | 24       | 22,0    | 29,5    | 45,0    |



375.00



375.01



375.10