


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
 Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:	Kunststoff
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)



214.018-6




L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	R	ØP	ØJ	B	C	A	E	H	G	L	F
214.018-4	114594	4	G 1/8	13,0	14,2	39,0	15,5	5,5	4,0	14	24,0	13,0	13,5
214.018-6	109695	6	G 1/8	13,0	14,2	41,0	15,5	5,5	4,0	12	24,0	13,0	13,5
214.018-8	109696	8	G 1/8	14,4	18,2	44,0	18,0	5,5	4,0	14	28,5	12,1	15,0
214.014-6	109697	6	G 1/4	13,0	14,2	43,0	15,5	7,0	4,0	14	24,0	13,0	13,5
214.014-8	109698	8	G 1/4	14,4	18,2	46,0	18,0	7,0	4,0	17	28,5	12,1	15,0
214.014-10	109699	10	G 1/4	18,4	21,8	55,5	22,0	7,0	4,5	19	33,7	14,0	18,8
214.038-10	109700	10	G 3/8	18,4	21,8	56,5	22,0	7,5	4,5	19	33,7	14,0	18,8
214.038-12	109701	12	G 3/8	21,0	28,0	63,5	23,0	7,5	5,5	24	37,5	17,0	21,5
214.012-12	109702	12	G 1/2	21,0	28,0	65,0	23,0	8,5	5,5	24	37,5	17,0	21,5




215.018-6


L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	R	ØP	ØJ	B	C	A	E	H	G	L	F
215.018-6	109703	6	R 1/8	13,0	14,2	38,5	15,5	7,0	4,0	12	24,0	13,0	13,5
215.018-8	109704	8	R 1/8	13,0	14,2	41,6	15,5	9,0	4,0	14	28,5	13,0	13,5
215.014-6	109705	6	R 1/4	14,4	18,2	40,5	18,0	7,0	4,0	14	24,0	12,1	15,0
215.014-8	109706	8	R 1/4	14,4	18,2	43,6	18,0	9,0	4,0	14	28,5	12,1	15,0
215.014-10	109707	10	R 1/4	18,4	21,8	52,8	22,0	9,0	4,5	19	33,7	14,0	18,8
215.038-10	109708	10	R 3/8	18,4	21,8	53,8	22,0	10,0	4,5	19	33,7	14,0	18,8
215.038-12	109709	12	R 3/8	21,0	28,0	61,0	23,0	10,0	5,5	24	37,5	17,0	21,5
215.012-12	109710	12	R 1/2	21,0	28,0	64,0	23,0	13,0	5,5	24	37,5	17,0	21,5




225.014-8


L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 6-fach, drehbar, Außengewinde, zylindrisch mit O-Ring

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	R	ØP	ØJ	B	C	A	E	H	G	L	F
225.018-4	114595	4	G 1/8	13,0	14,2	67,8	15,5	5,5	4,0	14	22,0	13,0	13,5
225.018-6	109711	6	G 1/8	13,0	14,2	52,3	15,5	5,5	4,0	14	24,0	13,0	13,5
225.018-8	109712	8	G 1/8	14,4	18,2	59,0	18,0	5,5	4,0	14	28,5	12,1	15,0
225.014-6	109713	6	G 1/4	13,0	14,2	54,5	15,5	7,0	4,0	17	24,0	13,0	13,5
225.014-8	109714	8	G 1/4	14,4	18,2	58,7	18,0	7,0	4,0	17	28,5	12,1	15,0
225.014-10	109715	10	G 1/4	18,4	21,8	71,3	22,0	7,0	4,5	19	33,7	14,0	18,8
225.038-10	109716	10	G 3/8	18,4	21,8	72,0	22,0	7,5	4,5	19	33,7	14,0	18,8
225.038-12	109717	12	G 3/8	21,0	28,0	80,6	23,0	7,5	5,5	24	37,5	17,0	21,5
225.012-12	109718	12	G 1/2	21,0	28,0	81,5	23,0	8,5	5,5	24	37,5	17,0	21,5



226.014-8




L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 6-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	R	ØP	ØJ	B	C	A	E	H	G	L	F
226.018-6	109719	6	R 1/8	13,0	14,2	52,0	15,5	7,0	4,0	12	24,0	13,0	13,5
226.018-8	109720	8	R 1/8	14,4	18,2	56,5	18,0	7,0	4,0	14	28,5	12,1	15,0
226.014-6	109721	6	R 1/4	13,0	14,2	54,0	15,5	9,0	4,0	14	24,0	13,0	13,5
226.014-8	109722	8	R 1/4	14,4	18,2	58,5	18,0	9,0	4,0	14	28,5	12,1	15,0
226.014-10	109723	10	R 1/4	18,4	21,8	71,5	22,0	9,0	4,5	19	33,7	14,0	18,8
226.038-10	109724	10	R 3/8	18,4	21,8	72,5	22,0	10,0	4,5	19	33,7	14,0	18,8
226.038-12	109725	12	R 3/8	21,0	28,0	72,5	23,0	10,0	5,5	24	37,5	17,0	21,5
226.012-12	109726	12	R 1/2	21,0	28,0	75,5	23,0	13,0	5,5	24	37,5	17,0	21,5



216.018-6




Mehrfachverteiler mit Außengewinde, 4-fach, drehbar, Außengewinde, zylindrisch mit O-Ring
 (Druck max. 10 bar)

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	Gewinde	L3	ØD1	ØD2	L	L1	L2	SW
216.018-4	109785	4	G 1/8	5,5	11,3	3,2	11,0	42,5	15,0	12
216.018-6	109786	6	G 1/8	5,5	13,3	3,2	13,0	43,6	15,5	14
216.014-4	109787	4	G 1/4	7,5	11,3	3,2	11,0	44,0	15,0	12
216.014-6	109788	6	G 1/4	7,5	13,3	3,2	13,0	45,1	15,5	14



217.018-6




Mehrfachverteiler mit Außengewinde, 4-fach, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung
 (Druck max. 10 bar)

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	Gewinde	L3	ØD1	ØD2	L	L1	L2	SW
217.018-4	109789	4	R1/8	7,5	11,3	3,2	11,0	42,0	15,0	10
217.018-6	109790	6	R1/8	7,5	13,3	3,2	13,0	43,6	12,6	12
217.014-4	109791	4	R1/4	9,5	11,3	3,2	11,0	45,0	15,0	14
217.014-6	109792	6	R1/4	9,5	13,3	3,2	13,0	46,1	15,5	14



184.016




Verschlusskappen

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	ØP	B	C
184.003	109931	3	10,0	16,0	15,5
184.004	109932	4	10,0	16,0	15,5
184.006	109933	6	13,8	20,0	18,0
184.008	109934	8	13,8	21,0	18,0
184.010	109935	10	16,8	22,0	19,3
184.012	109936	12	19,8	23,0	21,0
184.016	109937	16	23,8	25,0	21,0



566.010



Schalldämpfer mit Stecknippel

Artikel Nr.	Ident Nr.	D	d	d1	B	H	L
566.006	109938	12,5	3,5	6	18,7	21,5	46,5
566.008	109939	13,5	5,0	8	15,5	20,1	45,0
566.010	109940	15,5	7,0	10	24,5	27,0	58,0
566.012	109941	18,5	8,5	12	26,5	28,7	81,5