Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

Arbeitsdruck:	max. 10 bar, Vakuum
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:	Kunststoff
Dichtfläche:	O-Ring (NBR)
Gewinde:	M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
Medium:	Druckluft
Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)





282.003-3

Drosselrückschlagventil mit Zuluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde metrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D mm	Gewinde	A mm	H mm	E mm	B mm	C mm	ØP mm
135548	282.003-3	3	M3	3	8	16,4	31,2	9,3	8,1
135549	282.003-4	4	M3	3	8	16,7	31,2	12,0	8,1
135550	282.003-6	6	M3	3	8	18,1	31,2	12,4	10,7
135551	282.005-3	3	M5	3,5	8	16,4	31,7	9,3	8,1
135552	282.005-4	4	M5	3,5	8	16,7	31,7	12,0	8,1
135553	282.005-6	6	M5	3,5	8	18,1	31,7	12,4	10,7

Drosselrückschlagventile
»Blaue Serie« mini
Artikel Nr.135548 bis 135559





283.003-3

Drosselrückschlagventil mit Abluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde metrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Ø D mm	Gewinde	A mm	H mm	E mm	B mm	C mm	ØP mm
135554	283.003-3	3	M3	3	8	16,4	31,2	9,3	8,1
135555	283.003-4	4	M3	3	8	16,7	31,2	12,0	8,1
135556	283.003-6	6	M3	3	8	18,1	31,2	12,4	10,7
135557	283.005-3	3	M5	3,5	8	16,4	31,7	9,3	8,1
135558	283.005-4	4	M5	3,5	8	16,7	31,7	12,0	8,1
135559	283.005-6	6	M5	3,5	8	18,1	31,7	12,4	10,7