

Typ »Inducord«®, in Rollen à 40 m.

Industriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen.

Betriebsdruck	max. 10 bar
Berstdruck	30 bar
Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Innenseele	SBR, schwarz, glatt
Außendecke	SBR, schwarz, stoffgemustert
Einlagen	Textileinlagen
Biegeradius	ca. 6 x Innendurchmesser



3040.038

Industriewasserschlauch						
Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø außen mm	Schlauch-Ø innen mm	Wanddicke in mm	Gewicht/Meter kg	Biegeradius in mm (ca.)
3040.022	113885	30	22	4	0,5	176
3040.025	113886	35	25	5	0,6	200
3040.028	113887	38	28	5	0,7	224
3040.032	113888	43	32	5,5	1,0	256
3040.035	113889	46	35	5,5	1,0	280
3040.038	113890	50	38	6	1,1	304
3040.040	113891	53	40	6,5	1,3	320
3040.042	113892	55	42	6,5	1,4	336
3040.045	113893	59	45	7	1,6	360
3040.048	113894	61	48	6,5	1,6	384
3040.050	113895	64	50	7	1,9	400
3040.060	113896	74	60	7	1,7	480
3040.063	113897	79	63	8	2,1	504
3040.070	113898	84	70	7	2,5	560
3040.076	113899	90	76	7	2,6	608
3040.080	113900	96	80	8	2,7	640
3040.090	113901	106	90	8	3,4	720
3040.102	113902	118	102	8	3,5	816

➡ ACHTUNG:

Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
 Unsere Versandkostenpauschale kann hier leider nicht angerechnet werden.
 Wir versenden per Spedition und berechnen auf Selbstkostenbasis!