Werkstattschlauch

Artikel Nr. 192.06 bis 192.25

Soft.
Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.).
Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung.
Die hohe Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei.

Material:	Schlauchdecke aus Soft-PVC, blau Druckträger aus hochfestem Polyestergewebe Schlauchseele aus Soft-PVC, schwarz
Temperaturbereich:	-20 °C bis +60 °C
Rollenlänge:	50 m

192.06

Werkstattschlauch Soft							
Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
192.06	113833	6,3	11	15	60	23	0,081
192.08	113834	8	13	15	60	28	0,106
192.09	113835	9	14,5	15	60	32	0,131
192.10	113836	10	15,5	15	60	35	0,141
192.13	113837	12,7	19	15	60	45	0,200
192.16	113838	16	23	15	60	56	0,265
192.19	113839	19	26,5	15	60	67	0,337
192.25	113840	25	33,5	15	60	88	0,493

Abteilung eDocumentation
Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330
Fax 07125 9497-99
e-mail: eDocumentation@riegler.de