Kunststoffrohre aus LLDPE/LDPE

Artikel Nr. 114007 bis 114015

Serie »speedfit« - Rollenware.

Kunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS. LLDPE/LDPE-Rohre sind für Trinkwasseranwendungen (Kaltwasser) mit einem maximalen Chlorgehalt von 4 parts per million (ppm) geeignet.
Warmwasser über 20 °C und / oder Druckbelastungen über dem angegebenen Maximum reduzieren die Lebensdauer dieses Materials. Ebenfalls sollte eine direkte Einstrahlung von Sonnenlicht vermieden werden.

Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C

Kunststoffrohr aus LLDPE/LDPE, schwarz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø außen mm	Schlauch-Ø innen mm	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	Rollen-länge m	Biege-radius min. mm	Material
136361	97.04-100	4	2,5	15	100	25	LLDPE
136362	97.06-100	6	4	15	100	25	LLDPE
136363	97.08-100	8	6	10	100	30	LLDPE
136364	97.10-100	10	7	10	100	32	LLDPE
136365	97.12-100	12	9	10	100	63	LLDPE
136366	97.15-100	15	11,5	10	100	85	LDPE
136367	97.22-50	22	17,7	10	50	150	LDPE

97.15-100

Abteilung eDocumentation
Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330
Fax 07125 9497-99
e-mail: eDocumentation@riegler.de