

In Rollen à 25 m.

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und damit verbundenen engen Biegeradien in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie haben eine hohe Abriebfestigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, sind gut beständig gegen Öle, Fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Vakuumgeeignet.

Temperaturbereich -35 °C bis +60 °C
 Shore-Härte D 52
 Farbe Blau / schwarz



259.16-DUO

DUO-Schlauch, Polyurethan							
Artikel-Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø außen mm	Schlauch-Ø innen mm	Wand- dicke mm	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	min. Biegeradius mm	Gewicht g/m
259.04-DUO	113713	4	2	1,0	21	10	23,0
259.15-DUO	113714	5	3	1,0	16	12	30,6
259.16-DUO	113715	6	4	1,1	14	20	42,8
259.17-DUO	113716	8	6	1,2	12	35	60,4
259.18-DUO	113717	10	8	1,2	9	60	78,0