

tesa[®] 4688 PE-extrudiertes Standard Gewebeklebeband

Produktbeschreibung/ Anwendung:

tesa[®] 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard Gewebeklebeband. Es besteht aus einem rückseitig beschichteten 55 mesh Gewebe und ist mit einer Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet.

tesa[®] 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich in diversen Einsatzbereiche verwenden lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt:

Eigenschaften

- Hohe Anfangsklebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Leicht von Hand einreißbar
- Leicht abrollbar
- Leicht glänzende Oberfläche
- Wasserfest und alterungsbeständig
- Fest, aber dennoch flexibel
- Klebeband gemäß TLV 902701 (KKW-Freigabe)

- Temperaturbeständigkeit:
125°C = 0,5h
105°C = 3000h

Anwendungen

- Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Verschließen etc.
- Im Theater- und Bühnenbereich (Konzerte u.ä.) zur Fixierung von Kabeln und als Bodenmarkierung
- Befestigen von Aufbauten/Messgeräten etc.
- Allgemeine Markierungsarbeiten
- Verschließen von Beuteln und Kartonagen

Abmessungen:

Lagerware		
Länge	Breiten	Farbe
50 m	25, 38, 50, 75, 1300 mm	weiß
50 m	19, 25, 38, 50, 75, 1300 mm	silber
50 m	19, 25, 38, 50, 1300 mm	schwarz
50 m	50, 1300 mm	blau, gelb, rot, grün

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Klebmasse	Gesamtdicke	Klebkraft auf Stahl	Reißdehnung	Reißkraft
PET/Zellwollgewebe, PE extrudiert	Naturkautschuk	0,26 mm	8,5 N/25 mm	9%	130 N/25 mm

5410 – 02/05

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa[®] Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa[®] Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.