



Stichworte

Selbsttätiges Maschinenreinigungs- und -pflegemittel zum Aufsprühen

Produkt-Information

Seite 1/2

Produkt

Ambassador – Spezial sprühbar®

Produktnummer

617

Spezifikation

Selbsttätiger Schnellreiniger für die Rundumpflege aller Maschinen und Werkzeuge

Kurzportrait

Für alle lackierten und blanken Oberflächen aus Metall und Kunststoff
Reinigt, pflegt und konserviert Ihre Maschinen selbsttätig – schnell – schonend – sicher und umweltfreundlich

Einsatzgebiete

Ambassador - Spezial sprühbar®, das hochqualifizierte und perfekte Breitbandprodukt für die **selbsttätige**, unkomplizierte, schnelle, umweltbewusste und sichere **Reinigung, Pflege und Konservierung** aller **lackierten, geschliffenen und polierten** Oberflächen von Maschinen, Apparaten und Werkzeugen, sowie sämtlicher Teile aus Metall, NE-Metall, Chrom und Kunststoff, wie z. B. Werkzeugmaschinen, Automaten, lufttechnischen Anlagen, Rundwirk- und Strickmaschinen, Maschinen des Druckgewerbes und der papierverarbeitenden Industrie, ferner Meiß-, Schnitt- und Stanzwerkzeuge usw.. **Ambassador - Spezial sprühbar®** ist durch den Einsatz als Spray besonders rationell und daher hervorragend zum Behandeln größerer Oberflächen geeignet. Eine Vielzahl weiterer Anwendungsbereiche ergeben sich aus der Praxis im täglichen Betriebsablauf.

Eigenschaften und Wirkungsweise – Gegenanzeigen

Ambassador - Spezial sprühbar® löst und entfernt absolut zuverlässig **selbsttätig und rasch** Ölabsätze, Verharzungen und Schmutzablagerungen – verjüngt und pflegt den Lack – bringt neuen Glanz – wirkt schmutzabweisend und korrosionsschützend und verhindert so eine rasche, neuerliche Verunreinigungen und Korrosion – einfach und sauber in der Anwendung – ohne Vorbereitung einsetzbar – sparsam im Verbrauch – angenehm im Geruch – greift Gummi, Lacke, Metalle und Kunststoffe nicht an – verdunstet nicht – kann sowohl für kalte, als auch für warme Teile verwendet werden – die mit **Ambassador - Spezial sprühbar®** behandelten Maschinen und Werkzeuge erstrahlen in neuem Glanz, sind verjüngt und haben gleichzeitig neue Lacknahrung erhalten – und dieses alles in nur einem Arbeitsgang – dies bedeutet mehr Präzision, geringerer Verschleiß, längere Wert-erhaltung und mehr Freude bei der Arbeit.

Chemische und physikalische Kennzahlen

Dichte bei 15° C. : ca. 0,970g/cm³
pH-Wert (1%ige Lösung) : 9

Umweltverträglichkeit und Arbeitssicherheit

Ambassador - Spezial sprühbar® ist gift-, laugen- und säurefrei – enthält keine Sulfate, Nitrite und Phosphate – nicht entzündlich – bei sachgerechter Handhabung völlig unschädlich für Mensch und Material – bildet keine Dämpfe – hautfreundlich – kein MAK-Wert.

Fällt **n i c h t** unter die
• Verordnung gefährliche Arbeitsstoffe
• Gefahrgutverordnungen Straße, Eisenbahn, See und Luftfahrt

Beim Umgang mit diesem Produkt ist die bei der Verarbeitung von chemischen Produkten übliche Sorgfaltspflicht und Arbeitshygiene einzuhalten.

→ → →

Verarbeitung



Ambassador - Spezial sprühbar® mit einer Verarbeitungstemperatur von mindestens 16° C. auf die zu reinigende Oberflächen **dünn, aber gleichmäßig** aufsprühen – kurz einwirken lassen – gelösten Schmutz abwischen – fertig. Durch Nachpolieren mit einem weichen Tuch erreichen Sie neuen, strahlenden Oberflächenglanz.

Verarbeitungsgeräte

Zum einfachen, sauberen und effektiven Zerstäuben und Aufsprühen von **Ambassador - Spezial sprühbar®** verwenden Sie die leichte und handliche **Ambassador - Handpump-Sprühflasche®**, die robuste und ermüdungsfrei zu bedienende **Ambassador - Druckpump-Sprühflasche®** oder den sehr komfortablen und äußerst hochwertig verarbeiteten **Ambassador - Hochdruck-Zerstäuber®**.

Ergiebigkeit

1 kg **Ambassador - Spezial sprühbar®** reicht aus, um ca. 25 m² zu reinigen und zu konservieren.

Lieferform

Flüssig, gebrauchsfertig eingestellt.

Liefereinheiten
und Preise

Industrie-Gebinde zu 5,5 kg, 11 kg und 25 kg brutto sowie 200 kg netto.
Mengenbezogene Staffelpreise bis 5000 kg.
Jahresabschlüsse ab 1000 kg möglich.

Mindesthaltbarkeit –
Verwendung
und Lagerung

Ambassador - Spezial sprühbar® ist in dicht verschlossenen Originalgebinden nahezu unbegrenzt haltbar. Das Produkt ist bestimmungsgemäß zu verwenden. Lichtgeschützte Lagerung bei einer Umgebungstemperatur zwischen - 30° C. und + 40° C empfohlen (Verarbeitungstemperatur jedoch mindestens 16° C.).

Sicherheitsdatenblatt

Das aktuelle EG-Sicherheitsdatenblatt wird von uns bei der ersten Produktlieferung mit ausgeliefert bzw. erneut nach entsprechender Änderung der gesetzlichen Vorgaben, Gewinnung neuer Erkenntnisse, relevanter Veränderung der Rohstoffe oder der Produktauswirkungen.

Hinweise

Alle anwendungstechnischen Beratungen, Auskünfte, Empfehlungen und sonstigen Angaben entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen, Prüfungen und Entwicklungsergebnissen und erfolgen nach bestem Wissen. Da die tatsächlich erfolgende Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt und ihre Gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, können Hinweise, Ratschläge usw. nur unverbindlich erteilt werden. Insbesondere befreien sie den Käufer/Anwender nicht von der Sorgfaltspflicht, unsere Angaben und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen. Das gilt auch dann, wenn die Ware für einen bestimmten Zweck allgemein empfohlen wird. Änderungen in der Zusammensetzung der Produkte durch deren Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Produktberatung

Weitergehende Fragen zur Anwendung der **Ambassador - Produkte®**, Arbeitsgeräte und Hilfsmittel beantworten Ihnen unser Vertrieb und die Anwendungstechnik gerne auch telefonisch – rufen Sie uns einfach an!