

SICHERHEITSDATENBLATT  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 3113338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015**ABSCHNITT 01: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname:**  
L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)
- **SDB-Gruppe:**  
18361001
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
- **Verwendungssektor**  
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher  
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
- **Produktkategorie**  
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbentferner
- **Prozesskategorie**  
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen  
PROC11 Nicht-industrielles Sprühen
- **Umweltfreisetzungskategorie**  
ERC8a Breite disperse Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
- **Verwendung des Stoffes / des Gemisches**  
Oberflächenschutz
- **Hersteller/Lieferant:**  
Alfred Clouth  
Lackfabrik GmbH & Co. KG  
Otto-Scheugenpflug-Straße 2  
63073 Offenbach/Main  
Tel.: 069 - 89 00 7 - 0 / Fax : 069 - 89 00 7 - 143  
E-Mail: info@clou.de / www.clou.de
- **Auskunftgebender Bereich:**  
Zentrallabor Abteilung Sicherheitsdatenblätter  
Telefon: +49 69 89 00 7 - 104  
E-Mail: cosima.sattler@clou.de
- **1.4 Notrufnummer:**  
Giftinformationszentrum Nord  
Universitätskliniken  
Bereich Humanmedizin  
Robert Koch Str.40  
37075 Göttingen  
Tel.: 0551 / 1 92 40

**ABSCHNITT 02: Mögliche Gefahren**

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02

Flam. Liq. 2 - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



GHS05

Eye Dam. 1 - H318 Verursacht schwere Augenschäden.

(Fortsetzung auf Seite 2)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 1)



GHS07

STOT SE 3 - H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3 - H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

• **Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG**



F Leichtentzündlich  
Xi Reizend

R 11

Leichtentzündlich.

R 36

Reizt die Augen.

R 52/53

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 66

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

R 67

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

• **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentzündung) durch die entfettende Wirkung des Lösungsmittels entstehen.

• **Klassifizierungssystem:**

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

• **2.2 Kennzeichnungselemente**

• **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02

GHS05

GHS07

• **Signalwort**

Gefahr

• **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Isopropylacetat / Isopropanol / Isobutanol / n-Butanol

• **Gefahrenhinweise**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H318-EUH066 Verursacht schwere Augenschäden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

• **Sicherheitshinweise**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

(Fortsetzung auf Seite 3)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 2)

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:**  
Nicht anwendbar.
- **vPvB:**  
Nicht anwendbar.

### **ABSCHNITT 03: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

- **3.2 Gemische**
- **Beschreibung: Zubereitung**  
Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

• **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

| CAS-Nr.    | Bezeichnung Kennb. R-Sätze                                                                                                                                                                             | %      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 123-86-4   | <i>n</i> -Butylacetat<br>EG-Nummer: 204-658-1<br>Reg. nr.: 01-2119485493-29<br>10-66-67<br>Flam. Liq. 3 - H226;  STOT SE 3 - H336                                                                      | 25-50  |
| 108-21-4   | Isopropylacetat<br>EG-Nummer: 203-561-1<br>Reg. nr.: 01-2119537214-46<br>F  Xi<br>11-36-66-67<br>Flam. Liq. 2 - H225;  Eye Irrit. 2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336                                    | 10-25  |
| 67-63-0    | Isopropanol<br>EG-Nummer: 200-661-7<br>Reg. nr.: 01-2119457558-25<br>F  Xi<br>11-36-67<br>Flam. Liq. 2 - H225;  Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336                                                  | 2,5-10 |
| 107-98-2   | 1-Methoxy-2-propanol<br>EG-Nummer: 203-539-1<br>Reg. nr.: 01-2119457435-35<br>10-67<br>Flam. Liq. 3 - H226;  STOT SE 3 - H336                                                                          | 2,5-10 |
| 64742-49-0 | Spezialbenzin 100/140<br>EG-Nummer: 920-750-0<br>Reg. nr.: 01-2119473851-33<br>F  N  Xi<br>11-51/53-65-66-67<br>Flam. Liq. 2 - H225;  Asp. Tox. 1 - H304;  STOT SE 3 - H336;  Aquatic Chronic 2 - H411 | 2,5-10 |
| 64-17-5    | Ethylalkohol                                                                                                                                                                                           | < 2,5  |

(Fortsetzung auf Seite 4)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 3)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 | <b>EG-Nummer: 200-578-6</b><br><b>Reg. nr.: 01-2119457610-43</b><br> <b>F</b><br><b>11</b><br> <b>Flam. Liq. 2 - H225;</b>  <b>Eye Irrit.</b><br><b>2 - H319</b>                                                                                                                                                                                                                |               |
| <b>141-78-6</b> | <b>Ethylacetat</b><br><b>EG-Nummer: 205-500-4</b><br><b>Reg. nr.: 01-2119475103-46</b><br> <b>F</b>  <b>Xi</b><br><b>11-36-66-67</b><br> <b>Flam. Liq. 2 - H225;</b>  <b>Eye Irrit.</b><br><b>2 - H319-EUH066, STOT SE 3 - H336</b>                                                            | <b>2,5-10</b> |
| <b>78-83-1</b>  | <b>Isobutanol</b><br><b>EG-Nummer: 201-148-0</b><br><b>Reg. nr.: 01-2119484609-23</b><br> <b>Xi</b><br><b>10-37/38-41-67</b><br> <b>Eye Dam. 1 - H318;</b>  <b>Flam. Liq. 3</b><br><b>- H226;</b>  <b>Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE</b><br><b>3 - H335-H336</b>                            | <b>2,5-10</b> |
| <b>71-36-3</b>  | <b>n-Butanol</b><br><b>EG-Nummer: 200-751-6</b><br><b>Reg. nr.: 01-2119484630-38</b><br> <b>Xn</b><br><b>10-22-37/38-41-67</b><br> <b>Eye Dam. 1 - H318;</b>  <b>Flam. Liq. 3</b><br><b>- H226;</b>  <b>Acute Tox. 4 - H302, Skin</b><br><b>Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336</b> | <b>2,5-10</b> |

• **Zusätzliche Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise und H-Sätze ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

## **ABSCHNITT 04: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

• **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

• **Allgemeine Hinweise:**

Benetzte Kleidungsstücke sofort entfernen bzw. ausziehen.  
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.

• **Nach Einatmen:**

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

• **Nach Hautkontakt:**

Sofort mit Wasser und Seife gründlich abwaschen und gut nachspülen.  
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

• **Nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

• **Nach Verschlucken:**

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

• **Hinweise für den Arzt:**

Symptomatisch behandeln.

• **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

• **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

(Fortsetzung auf Seite 5)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung von Seite 4)

### **ABSCHNITT 05: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- **5.1 Löschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:**  
Schaum  
Kohlendioxid  
Löschpulver
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**  
Wasser im Vollstrahl
- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**  
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:**  
Atemschutzgerät anlegen.
- **Weitere Angaben**  
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  
Wenn möglich, Behälter aus der Gefahrenzone bringen. Bei Erhitzen, Drucksteigerung, Berst- und Explosionsgefahr.

### **ABSCHNITT 06: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Schutzvorschriften (siehe Punkt 7 und 8) beachten.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**  
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Eventuell Alarmierung der Nachbarschaft.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### **ABSCHNITT 07: Handhabung und Lagerung**

- **Handhabung:**
- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
BGR 500 Kapitel 2.29 Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (bisher BGV D 25) beachten.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
Rauchen, Essen und Trinken ist im Arbeitsbereich untersagt.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Dampf nicht einatmen.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.  
Lösungsmitteldämpfe sind schwerer als Luft.
- **Bei Verarbeitung im Spritzen:**

(Fortsetzung auf Seite 6)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 5)

Wenn Personen, unabhängig ob sie selbst spritzlackieren oder nicht, innerhalb der Spritzkabine während des Lackierens arbeiten, ist mit Einwirkung von Aerosolen und Lösemitteldämpfen zu rechnen. Insbesondere für Spritznebel ist die dauerhafte sichere Einhaltung des Feinstaubwertes unwahrscheinlich. Bei solchen Bedingungen sollte Atemschutz (Halbmasken mit Partikelfilter mindestens Filterklasse P2 oder fremdbelüftete Atemschutzmasken) getragen werden, bis die Aerosol- und Lösemitteldampfkonzentrationen unter den Expositionsgrenzwerten gefallen sind.

- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Lacken und Chemikalien sind zu beachten.  
TRGS 510
- **Zusammenlagerungshinweise:**  
Getrennt von Lebensmitteln lagern.  
Nach BetrSichV, TRbF, TRGS oder VCI - Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
In gut verschlossenen Originalgebinden kühl und trocken lagern.
- **Lagerklasse:**  
3  
LGK 3 "entzündbare Flüssigkeiten" (TRGS 510)
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):**  
leichtentzündlich
- **7.3 Spezifische Endanwendungen**  
Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Merkblatt.

### ABSCHNITT 08: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- 8.1 Zu überwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.    B    Bezeichnung des Stoffes

123-86-4    n-Butylacetat

AGW

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Langzeitwerte | 300 | mg/m <sup>3</sup> |
|               | 62  | ppm               |

2(I);Y, AGS

MAK

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Langzeitwerte | 480 | mg/m <sup>3</sup> |
|               | 100 | ppm               |

MAK (TRGS 900)

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Langzeitwerte | 480 | mg/m <sup>3</sup> |
|               | 100 | ppm               |

DFG, 37, Y

108-21-4    Isopropylacetat

MAK

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Langzeitwerte | 420 | mg/m <sup>3</sup> |
|               | 100 | ppm               |

MAK (TRGS 900)

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Langzeitwerte | 420 | mg/m <sup>3</sup> |
|               | 100 | ppm               |

Y, 37; DFG

67-63-0    Isopropanol

AGW

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| Langzeitwerte | 500 | mg/m <sup>3</sup> |
|               | 200 | ppm               |

2(II);DFG, Y

MAK

(Fortsetzung auf Seite 7)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 6)

|                 |                             |             |              |
|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------|
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>500</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>200</b>  | <b>ppm</b>   |
|                 | <b>vgl.Abschn.XII</b>       |             |              |
| <b>107-98-2</b> | <b>1-Methoxy-2-propanol</b> |             |              |
| <b>AGW</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>370</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>100</b>  | <b>ppm</b>   |
|                 | <b>2(I);DFG, EU, Y</b>      |             |              |
| <b>MAK</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>370</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>100</b>  | <b>ppm</b>   |
|                 | <b>vgl.Abschn.XII</b>       |             |              |
| <b>64-17-5</b>  | <b>Ethylalkohol</b>         |             |              |
| <b>AGW</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>960</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>500</b>  | <b>ppm</b>   |
|                 | <b>2(II);DFG, Y</b>         |             |              |
| <b>MAK</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>960</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>500</b>  | <b>ppm</b>   |
| <b>141-78-6</b> | <b>Ethylacetat</b>          |             |              |
| <b>AGW</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>1500</b> | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>400</b>  | <b>ppm</b>   |
|                 | <b>2(I);DFG, Y</b>          |             |              |
| <b>MAK</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>1500</b> | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>400</b>  | <b>ppm</b>   |
| <b>78-83-1</b>  | <b>Isobutanol</b>           |             |              |
| <b>AGW</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>310</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>100</b>  | <b>ppm</b>   |
|                 | <b>1(I);DFG, Y</b>          |             |              |
| <b>MAK</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>310</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>100</b>  | <b>ppm</b>   |
| <b>71-36-3</b>  | <b>n-Butanol</b>            |             |              |
| <b>AGW</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>310</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>100</b>  | <b>ppm</b>   |
|                 | <b>1(I);DFG, Y</b>          |             |              |
| <b>MAK</b>      |                             |             |              |
|                 | <b>Langzeitwerte</b>        | <b>310</b>  | <b>mg/m3</b> |
|                 |                             | <b>100</b>  | <b>ppm</b>   |

**vgl.Abschn.XII**

• **DNEL-Werte**

**123-86-4** **n-Butylacetat**  
 Inhalativ, DNEL/DMEL: 12 mg/m3 (Verbraucher, Langzeitwert)  
 Inhalativ, DNEL/DMEL: 48 mg/m3 (Arbeiter, Langzeitwert)  
 Inhalativ, DNEL/DMEL: 859,7 mg/m3 (Verbraucher, Kurzzeitwert)  
 Inhalativ, DNEL/DMEL: 960 mg/m3 (Arbeiter, Kurzzeitwert)  
 Dermal, DNEL/DMEL: 3,4 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)  
 Dermal, DNEL/DMEL: 7 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)  
 Oral, DNEL/DMEL: 3,4 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**108-21-4** **Isopropylacetat**

(Fortsetzung auf Seite 8)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 7)

Inhalativ, DNEL/DMEL: 252 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 420 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 510 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Kurzzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 850 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Kurzzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 26 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 43 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 26 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**67-63-0 Isopropanol**

Inhalativ, DNEL/DMEL: 89 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 500 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 319 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 888 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 26 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**107-98-2 1-Methoxy-2-propanol**

Inhalativ, DNEL/DMEL: 43,9 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 369 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 553,5 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Kurzzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 18,1 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 50,6 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 3,3 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**64742-49-0 Spezialbenzin 100/140**

Inhalativ, DNEL/DMEL: 608 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 2035 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 699 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 773 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 699 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**64-17-5 Ethylalkohol**

Inhalativ, DNEL/DMEL: 114 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 950 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 950 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Kurzzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 1900 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Kurzzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 206 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 343 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 87 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**141-78-6 Ethylacetat**

Inhalativ, DNEL/DMEL: 367 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 734 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 734 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Kurzzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 1468 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Kurzzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 37 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)  
Dermal, DNEL/DMEL: 63 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 4,5 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**78-83-1 Isobutanol**

Inhalativ, DNEL/DMEL: 55 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 310 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 25 mg/kg (Verbraucher, Langzeitwert)

**71-36-3 n-Butanol**

Inhalativ, DNEL/DMEL: 55 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher, Langzeitwert)  
Inhalativ, DNEL/DMEL: 310 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter, Langzeitwert)  
Oral, DNEL/DMEL: 3125 mg/kg (Arbeiter, Langzeitwert)

• **PNEC-Werte**

**123-86-4 n-Butylacetat**

PNEC: 0,18 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 0,018 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 0,36 mg/l (sporadische Freisetzung)  
PNEC: 35,6 mg/l (Kläranlage)  
PNEC: 0,981 mg/kg (Sediment (Süßwasser))  
PNEC: 0,0981 mg/kg (Sediment (Meerwasser))  
PNEC: 0,0903 mg/kg (Boden)

**108-21-4 Isopropylacetat**

PNEC: 0,22 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 0,022 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 1,25 mg/kg (Sediment (Süßwasser))

(Fortsetzung auf Seite 9)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 8)

PNEC: 0,125 mg/kg (Sediment (Meerwasser))

**67-63-0                    Isopropanol**

PNEC: 140,9 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 140,9 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 552 mg/kg (Sediment (Süßwasser))  
PNEC: 552 mg/kg (Sediment (Meerwasser))  
PNEC: 28 mg/kg (Boden)

**107-98-2                    1-Methoxy-2-propanol**

PNEC: 10 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 1 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 100 mg/l (sporadische Freisetzung)  
PNEC: 100 mg/l (Kläranlage)  
PNEC: 41,6 mg/kg (Sediment (Süßwasser))  
PNEC: 4,17 mg/kg (Sediment (Meerwasser))  
PNEC: 2,47 mg/kg (Boden)

**64-17-5                    Ethylalkohol**

PNEC: 0,96 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 0,79 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 580 mg/l (Kläranlage)  
PNEC: 3,6 mg/kg (Sediment (Süßwasser))  
PNEC: 2,9 mg/kg (Sediment (Meerwasser))  
PNEC: 0,63 mg/kg (Boden)

**141-78-6                    Ethylacetat**

PNEC: 0,26 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 0,026 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 650 mg/l (Kläranlage)  
PNEC: 0,34 mg/kg (Sediment (Süßwasser))  
PNEC: 0,034 mg/kg (Sediment (Meerwasser))  
PNEC: 0,22 mg/kg (Boden)

**78-83-1                    Isobutanol**

PNEC: 0,4 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 0,04 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 1,52 mg/kg (Sediment (Süßwasser))  
PNEC: 0,152 mg/kg (Sediment (Meerwasser))

**71-36-3                    n-Butanol**

PNEC: 0,082 mg/l (Süßwasser)  
PNEC: 0,0082 mg/l (Meerwasser)  
PNEC: 2476 mg/l (Kläranlage)  
PNEC: 0,178 mg/kg (Sediment (Süßwasser))  
PNEC: 0,0178 mg/kg (Sediment (Meerwasser))

• **Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:**

**67-63-0                    Isopropanol**

**BGW**

**50 mg/l**

**Untersuchungsmaterial: Vollblut**

**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**

**Parameter: Aceton**

**50mg/l**

**Untersuchungsmaterial: Urin**

**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**

**Parameter: Aceton**

**107-98-2                    1-Methoxy-2-propanol**

**BGW**

**15**

**Untersuchungsmaterial: Urin**

**Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**

**Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol**

**71-36-3                    n-Butanol**

**BGW**

**2 mg/g Kreatinin**

(Fortsetzung auf Seite 10)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 9)

**Untersuchungsmaterial:** *Urin*

**Probennahmezeitpunkt:** *vor nachfolgender Schicht*

**Parameter:** *1-Butanol*

*10 mg/g Kreatinin*

**Untersuchungsmaterial:** *Urin*

**Probennahmezeitpunkt:** *Expositionsende bzw. Schichtende*

**Parameter:** *1-Butanol*

- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
BGR, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regelwerke des HVBG (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) beachten. Siehe Punkt 15!
- **Atenschutz:** **Liegt die Lösemittelkonzentration über den AGW-Grenzwerten, so muß ein für diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Filter A2/P2.**
- **Handschutz:** **Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Schutzhandschuhe aus Latex/Neoprene, Mindeststärke 0,7 mm. Degradations-(=Zerstörung)wirkung G bis E. Permeationsrate(=Durchdringungs-Geschwindigkeit) E bis ND (<0,9 µg/cm<sup>2</sup>/min). Schutzfaktorindex: Leistungsstufe Klasse 6. Haut nach Arbeitsende gründlich reinigen und Hautschutzsalbe auftragen.**
- **Handschuhmaterial**  
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
- **Augenschutz:** **Schutzbrille**
- **Körperschutz:** **Arbeitsschutzkleidung**

### **ABSCHNITT 09: Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

##### **Allgemeine Angaben**

##### **Aussehen:**

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Form:</b>            | Flüssigkeit                                           |
| <b>Farbe:</b>           | Farblos                                               |
| <b>Geruch:</b>          | Charakteristisch                                      |
| <b>Geruchsschwelle:</b> | Nicht bestimmt.                                       |
| <b>pH-Wert:</b>         | Nicht anwendbar bei lösemittelhaltigen Zubereitungen. |

##### **Zustandsänderung Phasenübergang: flüssig-fest**

**Siedepunkt/Siedebereich (entspricht Circa-Angaben):** 78,0 °C

**Flammpunkt (entspricht Circa-Angaben):** 13,0 °C DIN 51 755

**Zündtemperatur (entspricht Circa-Angaben):** 180,00 °C (niedrigster Wert der Einzelkomponenten)

**Zersetzungstemperatur:** Nicht bestimmt.

**Selbstentzündlichkeit:** Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

**Explosionsgefahr:** Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

##### **Explosionsgrenzen:**

**Untere:** 1,80 Vol %

**Obere:** 10,00 Vol %

**Brandfördernde Eigenschaften** Nicht bestimmt

**Dampfdruck:** bei 50°C < 1.100 hPa

(Fortsetzung auf Seite 11)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 10)

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Dichte (20°C nach DIN 51 757 / entspricht Circa - Angaben):</b>         | 0,8800 g/cm <sup>3</sup>                      |
| <b>Dampfdichte</b>                                                         | Nicht bestimmt.                               |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>                                         | Nicht anwendbar.                              |
| <b>Löslichkeit in:</b>                                                     | organischen Lösungsmitteln (z.B. Butylacetat) |
| <b>Mischbarkeit mit Wasser:</b>                                            | Unlöslich.                                    |
| <b>Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):</b>                          | Nicht bestimmt.                               |
| <b>Viskosität (Auslaufzeit nach DIN 53 211/ entspricht Circa-Angaben):</b> |                                               |
| <b>Dynamisch:</b>                                                          | Nicht bestimmt.                               |
| <b>Kinematisch:</b>                                                        | bei 20,00 °C 70,00 s DIN 4 mm                 |
| <b>Lösemitteltrennprüfung:</b>                                             | < 3 %                                         |
| <b>Lösemittelgehalt (entspricht Circa-Angaben):</b>                        |                                               |
| <b>Organische Lösemittel (entspricht Circa-Angaben):</b>                   | 90,00 %                                       |
| <b>VOC (EU)</b>                                                            | 782,00 g/l                                    |
| <b>Festkörpergehalt (entspricht Circa-Angaben):</b>                        | 10,00 %                                       |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität**  
Bei Lagerung in verkehrsrechtlich zugelassenen Gebinden sind keine Unverträglichkeiten mit dem Behältermantel zu erwarten.
- **10.2 Chemische Stabilität**  
Stabil bei Raumtemperatur
- **Thermische Zersetzung / Zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**  
Entwicklung von explosionsfähigen Gasen/Dämpfen.  
Entwicklung zündfähiger Gemische möglich in Luft bei Erwärmung über den Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
Entzündliche Gase/Dämpfe

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- **Akute Toxizität:**
- **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**
  - 123-86-4            n-Butylacetat**  
Oral, LD50: 10760 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: > 14112 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: 23,4 mg/l (Ratte)
  - 108-21-4            Isopropylacetat**  
Oral, LD50: 6750 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: 17400 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: 50,6 mg/l (Ratte)
  - 67-63-0            Isopropanol**  
Oral, LD50: 4750 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: 13400 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: 30 mg/l (Ratte)
  - 107-98-2            1-Methoxy-2-propanol**  
Oral, LD50: 4016 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: 2000 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: 27,596 mg/l (Kaninchen)

(Fortsetzung auf Seite 12)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 11)

**64742-49-0      Spezialbenzin 100/140**

Oral, LD50: > 5000 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: > 2920 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: > 2000 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: > 20 mg/l (Ratte)

**64-17-5      Ethylalkohol**

Oral, LD50: > 2000 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: > 2000 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: > 20 mg/l (Ratte)

**141-78-6      Ethylacetat**

Oral, LD50: 5600 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: 18000 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: > 22,5 mg/l (Ratte)

**78-83-1      Isobutanol**

Oral, LD50: 2460 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: 3400 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: 24,6 mg/l (Ratte)

**71-36-3      n-Butanol**

Oral, LD50: 2292 mg/kg (Ratte)  
Dermal, LD50: 3430 mg/kg (Kaninchen)  
Inhalativ, LC50/4h: 8000 mg/l (Ratte)

• **Primäre Reizwirkung:**

• **an der Haut:**

Häufiger und langandauernder Hautkontakt kann Reizung und Hautentzündung verursachen.  
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

• **am Auge:**

Reizwirkung.

• **Sensibilisierung:**

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

• **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschäden wie Reizungen der Schleimhäute und Atmungsorgane, Nieren- und Leberschäden, sowie der Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen. Anzeichen und Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit, Muskelschwäche, betäubende Wirkung und in Ausnahmefällen Bewußtlosigkeit. Längerer und wiederholter Kontakt kann zum Austrocknen der Haut und zu Hautreizungen führen. Lösemittelspritzer können zu Augenreizungen und reversiblen Schäden führen. In solchen Fällen einen Arzt hinzuziehen.

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Gemische nach CLP in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Eye Dam. 1 - H318 Verursacht schwere Augenschäden.

STOT SE 3 - H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

• **12.1 Toxizität**

• **Aquatische Toxizität:**

**123-86-4      n-Butylacetat**

Fisch, L(E)C50 : 18 mg/l  
Algen, L(E)C50 : 647,7 mg/l  
Wasserfloh, L(E)C50 : 44 mg/l

**108-21-4      Isopropylacetat**

Fisch, L(E)C50 : 360 mg/l  
Algen, L(E)C50 : 370 mg/l  
Wasserfloh, L(E)C50 : > 1000 mg/l

**67-63-0      Isopropanol**

Fisch, L(E)C50 : 9640 mg/l  
Wasserfloh, L(E)C50 : 13299 mg/l

**107-98-2      1-Methoxy-2-propanol**

Fisch, L(E)C50 : > 1000 mg/l  
Algen, L(E)C50 : > 1000 mg/l

(Fortsetzung auf Seite 13)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 12)

- Wasserfloh, L(E)C50 : 21100-25900 mg/l
- 64742-49-0**      **Spezialbenzin 100/140**  
Wasserfloh, L(E)C50 : 4,6 - 10,0 mg/l
- 64-17-5**      **Ethylalkohol**  
Fisch, L(E)C50 : 15300 mg/l  
Wasserfloh, L(E)C50 : > 10000 mg/l
- 141-78-6**      **Ethylacetat**  
Fisch, L(E)C50 : 230 mg/l  
Algen, L(E)C50 : 3300 mg/l  
Wasserfloh, L(E)C50 : 717 mg/l
- 78-83-1**      **Isobutanol**  
Fisch, L(E)C50 : 1430 mg/l  
Algen, L(E)C50 : 1250 mg/l  
Wasserfloh, L(E)C50 : 1030 mg/l
- 71-36-3**      **n-Butanol**  
Fisch, L(E)C50 : 1730-1910 mg/l  
Algen, L(E)C50 : > 500 mg/l  
Wasserfloh, L(E)C50 : 1983 mg/l
- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
  - **Verhalten in Umweltkompartimenten:**
  - **12.3 Bioakkumulationspotenzial**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
  - **12.4 Mobilität im Boden**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
  - **Ökotoxische Wirkungen:**
  - **Bemerkung:**  
Schädlich für Fische.
  - **Weitere ökologische Hinweise:**
  - **Allgemeine Hinweise:**  
Schädlich für Wasserorganismen.  
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Einstufung gemäß Anhang 4 nach Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (VwVwS).
  - **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
  - **PBT:**  
Nicht anwendbar.
  - **vPvB:**  
Nicht anwendbar.
  - **12.6 Andere schädliche Wirkungen**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:**  
Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV) gelten als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muß in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger und der zuständigen Behörde erfolgen.
- **Abfallschlüsselnummer nach EAK:**  
08 01 11, Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
- **Europäisches Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung-AVV)**  
08  
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben  
08 01  
Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken  
08 01 11  
Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

(Fortsetzung auf Seite 14)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 13)

- **Ungereinigte Verpackungen nach EAK:**  
Ungereinigte Verpackungen nach EAK-Nummer 15 01 10 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind).
- **Empfehlung:**  
Entsorgung nach EAK-Nummer 15 01 04 (Metall).  
EAK-Nummer 15 01 02; Verpackungen aus Kunststoff  
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
- **Empfohlenes Reinigungsmittel:**  
CLOU Reinigungsverdünnung, CLOU Nitro-Verdünnung 790, CLOU DD-Verdünnung 29

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### • 14.1 UN-Nummer

ADR UN1263

IMDG UN1263

IATA UN1263

#### • 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR 1263 FARBE (ISOPROPYLACETAT)

IMDG PAINT

IATA PAINT

#### • 14.3 Transportgefahrenklassen

ADR  
Klasse 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrzettel



IMDG  
Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Label



IATA  
Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Label



#### • 14.4 Verpackungsgruppe

ADR III

IMDG III

IATA III

#### • 14.5 Umweltgefahren:

Nicht anwendbar.

#### • 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl: 33

EMS-Nummer: F-E,S-E

#### • 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

(Fortsetzung auf Seite 15)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 14)

Nicht anwendbar.

• **Transport/weitere Angaben:**

Nicht anwendbar.

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Freigestellte Mengen (EQ):</b> | E1  |
| <b>Begrenzte Menge (LQ)</b>       | 5L  |
| <b>Beförderungskategorie</b>      | 3   |
| <b>Tunnelbeschränkungscode</b>    | D/E |

• **UN "Model Regulation":**

UN 1263 FARBE (ISOPROPYLACETAT), 3, III

### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

• **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

• **Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. Angaben aus den Expositionsszenarien folgender Inhaltsstoffe wurden in Abschnitt 1-16 integriert:

n-Butylacetat  
1-Methoxy-2-propanol  
Isopropylacetat  
Isopropanol  
Isobutanol  
n-Butanol  
Spezialbenzin 100/140  
Ethylacetat  
Ethylalkohol

Die Einhaltung der in diesem Sicherheitsdatenblatt angegebenen Anwendungsbedingungen und Risikominimierungsmaßnahmen stellt die Übereinstimmung mit den vorliegenden Expositionsszenarien sicher.

• **Nationale Vorschriften:**

• **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**

Werdende und stillende Mütter §§ 4-5 MuSchuRiV; Jugendliche § 22 JArbSchG

• **Störfallverordnung:**

Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten.

• **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):**

Leichtentzündlich.

• **Technische Anleitung Luft:**

• **Klasse Anteil in %**

|     |      |
|-----|------|
| III | 1,68 |
| I   |      |

• **Wassergefährdungsklasse:**

Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend Einstufung gemäß Anhang 4 nach Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (VwVwS).

• **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**

BGR 189 Regeln für den Einsatz von Schutzbekleidungen, BGR 190 Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten, BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz, BGR 195 Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen, BGR 8620 Hautschutz, BGR 500 Kapitel 2.29 Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (bisher BGV D 25)

**Lagerklasse:**

3

D

(Fortsetzung auf Seite 16)

# SICHERHEITSDATENBLATT

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

13338  
überarbeitet am: 27.05.2015  
Druckdatum: 27.05.2015

HANDELSNAME: L6 Zapon-Lack (Metallfirnis)

(Fortsetzung von Seite 15)

### **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

#### **Weitergehende Angaben:**

##### **• Gründe für Änderungen**

Die Einstufung erfolgte gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008

##### **• Relevante Sätze**

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066  | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                          |
| H225    | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                 |
| H226    | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                        |
| H302    | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                   |
| H304    | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                       |
| H315    | Verursacht Hautreizungen.                                                                |
| H318    | Verursacht schwere Augenschäden.                                                         |
| H319    | Verursacht schwere Augenreizung.                                                         |
| H335    | Kann die Atemwege reizen.                                                                |
| H336    | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                         |
| H411    | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                  |
| R 10    | Entzündlich.                                                                             |
| R 11    | Leichtentzündlich.                                                                       |
| R 37/38 | Reizt die Atmungsorgane und die Haut.                                                    |
| R 51/53 | Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. |
| R 22    | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.                                                  |
| R 36    | Reizt die Augen.                                                                         |
| R 66    | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                          |
| R 41    | Gefahr ernster Augenschäden.                                                             |
| R 65    | Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.                  |
| R 67    | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                |

##### **• Datenblatt ausstellender Bereich:**

Zentrallabor Abteilung Sicherheitsdatenblätter Telefon: +49 69 89 00 7 - 104 E-Mail: cosima.sattler@clou.de

##### **• Weitere Informationen:**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Weitere Informationen zum Umgang und Anwendung des/der Produkte/s entnehmen Sie bitte unserem Etikett und dem Technischen Merkblatt oder sprechen unsere Abteilung Kundenberatung unter der Telefonnummer: +49 69 89 00 7 - 124,-107 oder -227 an.

Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmer nach Paragraph 20 und 21 GefStoffV jährlich anhand der Betriebsanweisung zu unterweisen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

Arbeitsschutzmaßnahmen in Punkt 8 und Punkt 15 beachten!

Nur für bestimmungsgemäße Zwecke verwenden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

##### **• Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent