

HOZELOCK

HOZELOCK TRICOFLEX S.A.S

Gardenflex WASSERSCHLAUCH für Nordwest 2013

Technische Daten:

Innen Ø	Toleranz	Aussen Ø	Toleranz	Wandstärke	Gewicht	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollelänge	Temperatur
12,7 mm	0,5 mm	17,7 mm	0,5 mm	2,60 mm	128 g/m	10 BAR	25 BAR	25/ 50 m	-20°C bis + 60°C
19,0 mm	0,8 mm	25,9 mm	0,8 mm	3,45 mm	250 g/m	9 BAR	20 BAR	25/ 50 m	-20°C bis + 60°C
25,0 mm	0,8 mm	31,8 mm	0,8 mm	3,40 mm	401 g/m	8 BAR	18 BAR	25/50 m	-20°C bis +60°C

Palettenmenge:

Abm: ½”	25 m Rolle	54 Rollen
Abm: ½“	50 m Rolle	30 Rollen
Abm: ¾“	25 m Rolle	30 Rollen
Abm: ¾“	50 m Rolle	20 Rollen
Abm: 1“	25 m Rolle	20 Rollen
Abm: 1“	50 m Rolle	12 Rollen

Konstruktion:

Seele:	PVC, Blank, glatt
Einlage:	Tricotgewebe, synthetische Textilfäden
Decke:	PVC, gelb mit blauen Streifen, glatt

- Hohe Druckbeständigkeit
- Formstabil durch Tricotgewebe
- Abriebsfest und UV-beständige Schlauchdecke
- Cadmiumfrei, Baryumfrei.

Flexibler 5-schichtiger Schlauch mit Tricotgewebe.

Mit Wabenförmiger Soft & Flex Technology.

Die mehrschichtige Struktur mit einer exklusiven gestrickten Gewebeeinlage und einer zweischichtigen Schlauchseele garantieren eine gute Flexibilität und eine leichte Handhabung und einer ausgezeichneten Biegefestigkeit und Knick-beständigkeit.

Universelle Einsetzbarkeit:

Der Gardenflex Wasserschlauch bietet durch seinen 5-schichtigen Aufbau auch optimale technische Sicherheit.

Einsatz findet er bei der Wasserversorgung und Reinigungsarbeiten in der Industrie, Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft und Gärtnereien.