

IR 44 Indumaster® Intensive

zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle

zakres zastosowania

- Do czyszczenia odpornych na działanie zasad materiałów, nawierzchni i posadzek podłogowych w pomieszczeniach przemysłowych i warsztatach.
- Odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym.
- Rozpuszcza silne zabrudzenia olejowo - tłuszczowe.

zalety/ właściwości produktu

- intensywna siła rozpuszczania brudu
- odpowiedni do stosowania w automatach myjących oraz urządzeniach wysokociśnieniowych
- świadectwo dopuszczenia do stosowania w przemyśle spożywczym

dane techniczne	
wartość pH	11 - 12
kolor produktu	żółty
pojemność/rodzaj	10 l kanister
	200 l beczka



IR 44 Indumaster® Intensive

zasadowy środek czyszczący stosowany w przemyśle

zastosowanie i dozowanie



Do pomieszczeń przemysłowych.



Do przemysłu spożywczego.



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie zasad.



Do materiałów i nawierzchni odpornych na działanie zasad.



mycie ręczne:
100 - 200 ml/10 l wody
Splukać czystą wodą.



czyszczenie intensywne:
500 - 1000 ml/10 l wody
Splukać czystą wodą



automat:
200 - 500 ml/10 l wody



czyszczenie wysokociśnieniowe:
1:5 do 1:10 z wodą

ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Nawierzchnie i przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić z resztek roztworu czyszczącego poprzez obfite splukanie wodą.

Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

produkty uzupełniające

Zabrudzenia ekstremalne:

IR 45 Indumaster® Strong

IR 47 Indumaster® Offensive

Do startej gumy z opon:

IR 42 Indumaster® Forte

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Brak obowiązku oznakowania.

S 2 Chronić przed dziećmi.

S 46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu IR 44 Indumaster® Intensive na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: -- --

numer artykułu:

IR44-0010

IR44-0200

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDIR44/1/13