

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 1 di 10

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto:

GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Questa cartella informativa riguarda i seguenti prodotti:

Numero di articolo: 86396003 - 450 G GRASSO P.INGRANAGGI FT 3

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso generale:

grassi.

Solo per scopi industriali

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della ditta: August Rueggeberg GmbH & Co. KG  
PFERD-Werkzeuge

Via/casella post.: Hauptstraße 13

CAP, Luogo: DE-51709 Marienheide

WWW: www.pferd.com

E-mail: info@pferd.com

Telefono: +49 (0)2264-9-0

Telefax: +49 (0)2264-9-400

Settore responsabile (per informazioni a riguardo):

Telefono: +49 (0) 2264-9-0

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

**Germania: 0800-181-5313**

**Austria: 0800-802278**

**Francia: 0805-089352**

**Italia: 800-794-834**

**Bulgaria: 359-32571722**

**Polonia: +48-223073296**

**Svezia: 020-889-215**

**Grecia: 30-2111981153**

**Portogallo: 800 250 250 Altri paesi europei: 1-813-248-0585**

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)**

Aquatic Chronic 3; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura (CLP)**

Indicazioni di pericolo: H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 2 di 10

Consigli di prudenza: P273 Non disperdere nell'ambiente.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### Speciale etichettatura

EUH208

Contiene N-1-Naftilanilina. Può provocare una reazione allergica.

## 2.3 Altri pericoli

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze: non applicabile

### 3.2 Miscele

Caratterizzazione chimica: Grasso lubrificante contenente oli minerali con bentonite come agente addensatore

Ingredienti pericolosi:

| Identificazione                                                 | Nome                                           | Contenuto | Classificazione                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH 01-2119488764-27-xxxx<br>CE N. 201-983-0<br>CAS 90-30-2   | N-1-Naftilanilina                              | < 0,5 %   | Acute Tox. 4; H302. Skin Sens. 1; H317. STOT RE 2; H373. Aquatic Acute 1; H400 (Fattore M = 1). Aquatic Chronic 1; H410 (Fattore M = 1).   |
| REACH 01-2119471836-27-xxxx<br>CE N. 231-555-9<br>CAS 7632-00-0 | Sodio nitrito                                  | < 0,5 %   | Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 3; H301. Aquatic Acute 1; H400 (Fattore M = 1).                                                               |
| REACH 01-2119777867-13-xxxx<br>CE N. 202-414-9<br>CAS 95-38-5   | 2-(2-Eptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il) etanolo | < 0,25 %  | Acute Tox. 4; H302. Skin Corr. 1C; H314. STOT RE 2; H373. Aquatic Acute 1; H400 (Fattore M = 10). Aquatic Chronic 1; H410 (Fattore M = 1). |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di inalazione: Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di malessere consultare un medico.

In seguito a un contatto cutaneo:

Lavare le parti interessate con acqua e sapone. In caso di irritazioni della pelle consultare un medico.

Contatto con gli occhi:

Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10–15 minuti tenendo gli occhi aperti. In caso di irritazione oculare consultare l'oculista.

Ingestione:

Consultare un medico se i disturbi perdurano.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Può causare reazioni allergiche in persone già sensibilizzate.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830

## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146



Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 3 di 10

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi antincendio adeguati:

getto d'acqua a diffusione, Estintore a polvere, biossido di carbonio (anidride carbonica).

Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:

Pieno getto d'acqua

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsi: ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio e biossido di carbonio.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio:

Indossare un autorespiratore.

Ulteriori indicazioni:

Evitare l'insinuarsi d' acqua antincendio in acque di superficie o di bassofondo.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare attrezzatura di protezione adatta. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

In caso di diffusione in corsi d'acqua, nel suolo o in fogne informare le autorità competenti.

### 6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.

Ulteriori indicazioni:

Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedi anche sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Istruzioni per una manipolazione sicura:

Provvedere ad una buona aerazione e ventilazione del magazzino e del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 4 di 10

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per magazzino e contenitori:

Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare il recipiente ben chiuso.  
temperatura di stoccaggio: 0 °C fino a 40°C.  
Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta.

Indicazioni per lo stoccaggio comune:

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
Conservare lontano da ossidanti.

### 7.3 Usi finali particolari

Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Ulteriori indicazioni: Non contiene sostanze con valori limite per il posto di lavoro.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

Provvedere ad una buona aerazione dell'ambiente di lavoro e/o a un impianto d'aspirazione sul posto di lavoro.

### Protezione individuale

#### Controlli dell'esposizione professionale

Protezione apparato respiratorio:

In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol, utilizzare protezione respiratoria.  
Apparecchio per filtraggio corpuscolare P1 conforme a EN 143.

Protezione per le mani:

Guanti protettivi conformi a EN 374.  
Materiale dei guanti: Caucciù di nitrile  
Spessore: 0,3 mm  
Osservare i dati del produttore di guanti protettivi sulla permeabilità e tempo di rottura degli stessi.

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione chiusi, ermetici conformi a EN 166.

Protezione per il corpo:

Usare indumenti protettivi adatti.

Misure generali di igiene e protezione:

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.  
Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

#### Controlli dell'esposizione ambientale

Vedi "6.2 Precauzioni ambientali".

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:

Forma: pastoso  
Colore: marrone chiaro

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 5 di 10

|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Odore:                                                     | di olio minerale                             |
| Soglia olfattiva:                                          | Nessun dato disponibile                      |
| pH:                                                        | Nessun dato disponibile                      |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                    | Nessun dato disponibile                      |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: | > 300 °C (ASTM D86)                          |
| Punto d'infiammabilità:                                    | > 200 °C (ASTM D92)                          |
| Velocità di evaporazione:                                  | Nessun dato disponibile                      |
| Infiammabilità:                                            | Nessun dato disponibile                      |
| Limiti di esplosione:                                      | Nessun dato disponibile                      |
| Tensione di vapore:                                        | Nessun dato disponibile                      |
| Densità di vapore:                                         | Nessun dato disponibile                      |
| Densità:                                                   | a 20 °C: 0,93 g/cm <sup>3</sup> (ASTM D1217) |
| Solubilità in acqua:                                       | insolubile                                   |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:            | Nessun dato disponibile                      |
| Temperatura di autoaccensione:                             | non spontaneamente infiammabile              |
| Temperatura di decomposizione:                             | > 350 °C                                     |
| Viscosità, cinematico:                                     | Nessun dato disponibile                      |
| Proprietà esplosive:                                       | Il prodotto è non esplosivo.                 |
| Caratteristiche che favoriscono l'infiammabilità           | Nessun dato disponibile                      |

## 9.2 Altre informazioni

Ulteriori indicazioni: Valore di penetrazione: 270 - 290 mm/10 (20°C; ISO 2137)

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

vedi 10.3

### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile sotto normali condizioni di stoccaggio.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

nessuna reazione pericolosa nota

### 10.4 Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile

### 10.5 Materiali incompatibili

ossidanti forti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso, in caso di rispetto delle prescrizioni relative all'immagazzinaggio e alla manipolazione.

Decomposizione termica: > 350 °C

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 6 di 10

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta:       | LD50 Ratto, per via orale: 2000 - 5000 mg/kg<br>LC50 Ratto, per inalazione: > 5100 mg/m³/4h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Effetti tossicologici: | <p>Tossicità acuta (per via orale): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti LD50 Ratto, per via orale: ATE 29310 mg/kg</p> <p>Tossicità acuta (dermico): Mancanza di dati.</p> <p>Tossicità acuta (per inalazione): Mancanza di dati.</p> <p>Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti Nessun effetto irritante.</p> <p>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti Nessun effetto irritante.</p> <p>Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Mancanza di dati.</p> <p>Sensibilizzazione della pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti Contiene N-1-Naftilanilina. Può provocare una reazione allergica.</p> <p>Mutagenicità delle cellule germinali/Genotossicità: Mancanza di dati.</p> <p>Cancerogenicità: Mancanza di dati.</p> <p>Tossicità per la riproduzione: Mancanza di dati.</p> <p>Effetti sul o tramite il latte materno: Mancanza di dati.</p> <p>Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Mancanza di dati.</p> <p>Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): Mancanza di dati.</p> <p>Pericolo in caso di aspirazione: Mancanza di dati.</p> |
| Altre informazioni:    | <p>Esistono indicazioni N-1-Naftilanilina:<br/>LD50, Ratto, per via orale: 1625 mg/kg</p> <p>Esistono indicazioni 2-(2-Eptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il)etanolo:<br/>LD50, Ratto, per via orale: 1265 mg/kg (OECD 401)<br/>LD50, Coniglio, dermico: &gt; 2000 mg/kg (OECD 404)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 7 di 10

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1 Tossicità

Tossicità per le acque: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
Esistono indicazioni N-1-Naftilanilina:  
Tossicità batterica:  
EC50 fango attivato: > 10000 mg/L (OECD 209).  
Tossicità per le alghe:  
EC50 *Desmodesmus subspicatus* (alga verde): 0,25 mg/L/72h (OECD 201).  
Tossicità per le dafnie:  
EC50 *Daphnia magna* (grande pulce d'acqua): 0,32 mg/L/48 h. (OECD 202).  
Tossicità per i pesci:  
LC50 *Oncorhynchus mykiss*: 0,44 mg/L/96 h (OECD 203).  
Esistono indicazioni 2-(2-Eptadec-8-enil-2-imidazolin-1-il)etanolo:  
Tossicità per le dafnie:  
EC50 *Daphnia magna* (grande pulce d'acqua): 0,136 mg/L/48 h (OECD 202).  
Tossicità per le alghe:  
EC50 *Desmodesmus subspicatus* (alga verde): 0,03 mg/L/72h (OECD 201).  
Tossicità per i pesci:  
EC50 *Danio rerio* 0,3 mg/L/96 h (OECD 203).

#### 12.2 Persistenza e degradabilità

Ulteriori indicazioni: Nessun dato disponibile

#### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:  
Nessun dato disponibile

#### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

#### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile

#### 12.6 Altri effetti nocivi

Indicazioni generiche: Evitare che la sostanza venga fatta defluire nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

##### Prodotto

Numero chiave rifiuto: 12 01 12\* = Grassi e cere esauriti  
\* = Lo smaltimento dev'essere documentato.

Raccomandazione: Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti normali. Non gettare i residui nelle fognature.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 8 di 10

### Imballaggio

Raccomandazione: Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
non applicabile

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
Non limitato

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
non applicabile

### 14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
non applicabile

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Inquinante marino: no

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Pericoloso soltanto se trasportato in navi cisterna.

### 14.7 Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Norme nazionali - Italia

Nessun dato disponibile

#### Norme nazionali - Stati membri della CE

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali:  
Nessun dato disponibile

#### Norme nazionali - Svizzera

Nessun dato disponibile

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa miscela non è richiesta la valutazione di sicurezza chimica.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 9 di 10

### SEZIONE 16: Altre informazioni

#### Ulteriori informazioni

Il testo delle frasi H in paragrafo 2 e 3:

H272 = Può aggravare un incendio; comburente.  
H301 = Tossico se ingerito.  
H302 = Nocivo se ingerito.  
H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H373 = Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.  
H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H412 = Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH208 = Contiene N-1-Naftilanilina. Può provocare una reazione allergica.

Abbreviazioni ed acronimi: ADN: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne  
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada  
AS/NZS: Standard australiani/neozelandesi  
CAS: Servizio astratto chimico  
CFR: Codice dei regolamenti federali  
CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio  
DMEL: Livello derivato con effetti minimi  
DNEL: Livello derivato senza effetto  
EC50: Concentrazione efficace 50%  
CE: Comunità europea  
EN: Norma europea  
UE: Unione europea  
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale  
IBC Code: Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici pericolosi alla rinfusa  
IMDG Code: Codice marittimo internazionale delle merci pericolose  
LC50: Concentrazione letale mediana  
LD50: Dose letale 50%  
MARPOL: Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi  
fattore M: Fattore moltiplicatore  
OSHA: Amministrazione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro  
PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PNEC: Prevedibile concentrazione priva di effetti  
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID: Regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
STOT RE: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta  
vPvB: Molto persistenti e molto bioaccumulabili

Motivo degli ultimi cambiamenti:

Variazione nel capitolo 1: numero telefonico di emergenza

Data della prima versione: 18/6/2013

#### Reparto responsabile delle schede dei dati di sicurezza

Interlocutore/Corrispondente:

vedi alla sezione 1: Settore responsabile (per informazioni a riguardo)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (UE) N. 2015/830



## GRASSO P.INGRANAGGI FT3

Numero prodotto 146

Data di redazione: 14/7/2020  
Versione: 4

Lingua: it-IT

Data di stampa: 11/11/2021  
Pagina: 10 di 10

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti.