



Swd Rheinol Fouke 4T

SAE 20W-50

Hochleistungsöl für Motorräder

Produkteigenschaften

Swd Rheinol Fouke 4T 20W-50 ist ein Hochleistungs-Spezialmotorenöl für Motorräder mit luft - und wassergekühlten 4-Takt-Motoren höchster Leistung.

Es ist der ideale Partner für sportliche High-Tech-Motorräder im Touringbetrieb, auf allen Straßen und im Gelände.

Das hohe Leistungsvermögen wird durch die Kombination hochwertiger Grundöle mit einem erfolgreich erprobten Additiv garantiert.

Swd Rheinol Fouke 4T 20W-50 bietet

- optimale Schmierwirkung im Motor und Getriebe und sichere Funktion nasser Kupplungen auch unter extremen Betriebsbedingungen und bei Dauerbetrieb.
- hervorragende Motorsauberkeit, besonders an Kolben und Ventilen.
- höchsten Verschleißschutz aller Kraftübertragungskomponenten in Motor und Getriebe

Spezifikation / Empfehlungen

ACEA A3-04

API SN

JASO MA2

Richtwerte

| Swd Rheinol Fouke 4T SAE 20W-50 | Einheit | Kennwert | Methode |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Dichte bei 15°C | kg/m ³ | 891 | DIN 51 757 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 153 | DIN 51 562 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 18,3 | DIN 51 562 |
| Viskositätsindex | | 133 | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos.bei -15°C | mPa.s | 6980 | DIN 51 377 |
| Pourpoint | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | °C | 228 | DIN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 10,5 | DIN ISO 3771 |
| Warensorten-Nummer : | | 32320 | |

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3466540