

Strato DL

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 38 mm
 Äußere Breite: 350 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44807	3 m		3,8 kg	2,13 m	7	2.130 mm × 360 mm × 60 mm
44808	3,3 m		4,3 kg	2,42 m	8	2.420 mm × 360 mm × 60 mm
44809	3,5 m		4,8 kg	2,69 m	9	2.690 mm × 360 mm × 60 mm
44810	3,85 m		5,3 kg	2,98 m	10	2.980 mm × 360 mm × 60 mm
44811	4,05 m	0,69 m	7 kg	3,25 m	11	3.250 mm × 360 mm × 60 mm
44812	4,4 m	0,79 m	7,9 kg	3,54 m	12	3.540 mm × 360 mm × 70 mm
44813	4,6 m	0,79 m	8,2 kg	3,82 m	13	3.820 mm × 360 mm ×

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
						75 mm
44814	4,9 m	0,79 m	9,2 kg	4,11 m	14	4.110 mm × 360 mm × 75 mm
44816	5,45 m	0,89 m	10,1 kg	4,67 m	16	4.660 mm × 360 mm × 75 mm
44818	6 m	0,89 m	11,2 kg	5,23 m	18	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
44819	6,55 m	0,99 m	12,4 kg	5,9 m	20	5.780 mm × 360 mm × 75 mm