



# MEM-42F0036MPA

Artikelnummer: 215597

1/2,8" HD Zylinder-Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, D-WDR, 12VDC, IP66

1/2,8" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	3D-DNR Noise Reduction
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Zylinder Kamera im robusten Metallgehäuse	Integrierter Bewegungsmelder
Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar	Halterung im Lieferumfang enthalten
Electronic Day/Night Funktion	IP66 für Außeneinsatz geeignet

## Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Modul
Chipgröße	1/2,8"
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 960x576
Aufnahmesensor	CMOS, Sony Exmor
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux, bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 30x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/50.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HS BLC (Eclipser)
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Weißabgleich	AWB, ATW, AWC, Außen, Innen, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Videonorm	PAL
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP
Bildrate	25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Blendensteuerung	keine Angabe
Bildwinkel vertikal	54,6 °
Bildwinkel horizontal	92,6 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	V-Flip, Spiegelbild, Rotation
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Schnittstellen Protokolle	UTC

Allgemeines:	
Serie	eneo HD-TVI
Abmessungen (HxBxT)	21x21x73mm
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	80g
Kameratyp	Zylinderkamera
Leistungsaufnahme	1,8W
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, Einbau
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Wandarm

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

