

KLINGER® flon-Dichtband

KF-450, Typ S und Typ N



KLINGER® flon-Dichtband
zum Abdichten von Schraub-
verbindungen aller Art wird aus
ungesintertem und entfettetem
KLINGER® flon (PTFE) hergestellt.

■ Ausführung

Die Lieferung des Bandes erfolgt auf handlichen Kunststoffkapseln in 12 m Länge und ca. 12 mm Breite.

■ Banddicke

0,10 mm = Type S
mit DVGW-Zulassung

0,08 mm = Type N
ohne DVGW-Zulassung

■ Temperaturbeständigkeit

Von -196°C bis +250°C.

■ Anwendung

Das KLINGER® flon-Dichtband hat sich als zuverlässige, saubere und zeitsparende Abdichtung gegen Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase seit vielen Jahren in der Praxis auf Dauer bewährt.

Ein leichtes Lösen der Verschraubung ist selbst nach jahrelangem Betrieb problemlos möglich.

Das Band quillt und klebt nicht. Es ist chemisch beständig gegen sämtliche Medien (ausgenommen Fluor und geschmolzene Alkali-metalle).

Die Anwendung ist denkbar einfach. Das Band mit geringem Zug und Überlappung um das Gewinde wickeln, dann das Gegenstück aufsetzen und wie üblich festziehen. Je nach Gewindespiel sind eine oder mehrere Lagen aufzuwickeln.

■ Bestellbeispiel

1000 Spulen
KLINGER® flon-Dichtband Type S

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

Technische Änderungen
vorbehalten.
Stand: September 2015

KLINGER GmbH
Rich.-Klinger-Straße 37
D-65510 Idstein
Tel (06126) 4016-0
Fax (06126) 4016-11/-22
e-mail: mail@klinger.de
http://www.klinger.de

