

Beruplex HTA

Teile-Nr. 9006801

Hochtemperaturfett



Produktbeschreibung

Beruplex HTA ist ein Mehrzweck-Hochtemperaturfett mit sehr weitem Einsatztemperaturbereich. Beruplex HTA wird aufgrund seiner sehr guten Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen bevorzugt in staubiger Umgebung der Eisen-, Stahl- und Papierindustrie eingesetzt.

Industrien

- Papierindustrie

Anwendungsbeispiele

- Lager der Führungsrollen von Stranggussanlagen
- Schmierung der Heißgänge in Hüttenwerken
- Kreisschwingsiebe
- Teermischmaschinen
- Heißluftventilatoren
- Förderanlagen, die starker Wärmestrahlung ausgesetzt sind
- Sinterbadanlagen, SM-Öfen, Konverter
- Gießpfannen, Kupplungsdrucklager
- Wälz- und Gleitlager in der Trockenpartie der Papiermaschine

Eigenschaften

- Sehr gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
- Minderung von Reibung und Verschleiß
- Guter Korrosionsschutz

Typische Kenndaten

Typ	Einheit	Wert	Norm
Verdicker		Aluminiumkomplekseife	
Grundöl		Mineralöl	
NLGI-Klasse		2	
Farbe/Aussehen		dunkelbraun	
Kinematische Viskosität des Grundöls bei 40 °C	mm ² /s	ca. 230	DIN 51562/ASTM D 7042
Kinematische Viskosität des Grundöls bei 100 °C	mm ² /s	ca. 15	DIN 51562/ASTM D 7042
Walkpenetration	1/10 mm	265 – 295	DIN ISO 2137
Tropfpunkt	°C	≥ 210	IP 396
Einsatztemperaturbereich	°C	-25 – 190	
Einsatztemperaturbereich kurzzeitig	°C	200	
Einsatztemperaturbereich	°F	-13 – 374	
Einsatztemperaturbereich kurzzeitig	°F	392	
Korrosionsschutz (EMCOR) mit destilliertem Wasser	Korrosionsgrad	0 und 0	DIN 51802

Beruplex HTA

Teile-Nr. 9006801

Hochtemperaturfett

Typ	Einheit	Wert	Norm
Korrosionsprüfung auf Kupfer (24 h/100 °C)	Korrosionsgrad	1	DIN 51811
Wasserbeständigkeit	Bewertungs- stufe	0 – 90	DIN 51807-1

Gebrauchshinweise

Bitte lesen Sie vor Anwendung das Sicherheitsdatenblatt bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen. Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften und die Einhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt können Sie über unser Kontaktformular auf unserer Webseite www.bechem.de/kontakt oder per E-Mail an bechem@bechem.de anfordern.

Wichtige Hinweise

Die Angaben und technischen Daten dieses Datenblatts zu Anwendungsbereichen und Verarbeitung des obengenannten Produktes sind nach unseren Kenntnissen und Erfahrungen bei Drucklegung erstellt. Sie dienen nur zur Orientierung und sind keine Spezifikation oder Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall, sofern nicht anders lautend deklariert. Viele Faktoren wie die jeweiligen Einsatzmöglichkeiten und Einsatz- wie Arbeitsbedingungen liegen außerhalb des Einflussbereiches von BECHEM. **Daher können wir keine Gewährleistung für die Eignung unserer Produkte für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden übernehmen. Für die Lieferung unserer Produkte und für unsere Haftung gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese finden Sie im Internet unter www.bechem.de/agb.html.**

Angaben zu Materialverträglichkeiten basieren auf umfangreichen Laboruntersuchungen und Literaturhinweisen. Aufgrund der Vielzahl im Einsatz befindlicher Kunststoffe und deren Rohstoffe sowie deren komplexer, chemischer und morphologischer Polymerstruktur geben die Angaben zu Verträglichkeiten nur allgemeine Tendenzen wieder. Um eine korrekte Produktanwendung sicherzustellen, empfehlen wir für Einzelbestellungen und insbesondere für die Serienfertigung die Durchführung vorheriger Eigenversuche und Anwendungstests sowie die Bestätigung der Verträglichkeit durch den Lieferanten oder die sorgfältige Prüfung im Laborversuch.

Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt zu Hinweisen hinsichtlich: Gefahrstoffkennzeichnung, Sicherheitsbestimmungen sowie Vorschriften zu Lagerung und Transport und

ergreifen Sie erforderlichenfalls entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Sachen und Personen.

Da BECHEM Produkte stetig weiterentwickelt werden, behalten sich die CARL BECHEM GMBH und ihre Beteiligungsgesellschaften das Recht vor, Änderungen der technischen Angaben in diesem Datenblatt jederzeit vorzunehmen.

Sichtbare Schwankungen der Produktfarbe je Charge sowie Veränderungen der Farbe ausgelieferter Produkte sind technisch bedingt bei verschiedenen Produkten möglich bis wahrscheinlich (beispielsweise durch Temperatureinfluss auf Rohstoffe). Diese Vorgänge sind normal und werden von BECHEM Rohstofflieferanten bestätigt. Sie haben keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit, Gebrauchsdauer und Qualität der Produkte.

BECHEM und die BECHEM Rhusblüte sind eingetragene Marken der CARL BECHEM GMBH. In diesem Datenblatt abgebildete Logos, Piktogramme und Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von BECHEM kopiert, verändert oder verbreitet werden.

Für weitere Informationen und detailliertere Produktdaten kontaktieren Sie uns bitte unter: info@bechem.com oder bechem@bechem.de.

Beruplex HTA

Teile-Nr. 9006801

Hochtemperaturfett



Hohe Temperaturen



Gute Förderbarkeit



Wälzlager



Gleitlager