

# CAMPflush

## Spülwasser-Zusatz für Mobiltoiletten

Stand: 07.01.2020

### Eigenschaften

CAMPflush sorgt bei Benutzung von Camping-Toiletten für eine saubere Spülung und hinterlässt einen angenehmen Duft. Oberflächenaktive und komplexierende Stoffe halten die Toilette sauber und verhindern die Bildung von Kalkablagerungen. Das Produkt bildet einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche und erleichtert die Spülung und Reinigung der Toilette. Pflegende Komponenten halten die Gummidichtungen geschmeidig. Geeignet für Keramik- als auch Kunststoffschüsseln.

Ideal in Verbindung mit CAMPgreen für den täglichen Gebrauch. In Kombination mit CAMPgreen verstärken spezielle Inhaltsstoffe zusätzlich die mikrobiologische Wirkung von CAMPgreen.

### Anwendung / Dosierung

10 Liter Spültank:

65 ml CAMPflush in den Spültank geben und mit Frischwasser auffüllen.

15 Liter Spültank:

100 ml CAMPflush in den Spültank geben und mit Frischwasser auffüllen.

### Inhaltsstoffangabe

< 5 % nichtionische Tenside, Phosphate. Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe (Linalool, Coumarin), Phenoxyethanol.

### Technische Daten

Farbe:	rosa
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	parfümiert
pH-Wert:	5,0
Dichte:	1,05 g/cm <sup>3</sup>

### Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein nicht kennzeichnungspflichtiges Produkt. Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### Lagerhinweise

Lagern zwischen -20°C bis 45°C. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

### Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.