

Eilfix® Entfetter

für professionelle Geschirrspülmaschinen

Stand: 04.08.2015

Eigenschaften

Entfernt gründlich und schnell alle Verfettungen in Geschirrspülmaschinen und von alkalibeständigen Flächen. Nicht für Aluminium oder lackierte Flächengeeignet! Auf empfindlichen Oberflächen unbedingt stark verdünnen und das Material an unauffälliger Stelle auf Eignung testen!

Anwendung / Dosierung

Zunächst muss die Geschirrspülmaschine entleert werden. Je Liter Wassertank-Inhalt 100 ml Spezialentfetter in die Maschine füllen. (Beispiel: 60 Liter Tank = 6 Liter Spezialentfetter) Den Tank mit Frischwasser neu befüllen und die Maschine ohne Spülgut laufen lassen. 2-3 Spülgänge reichen in der Regel für eine vollständige Entfettung der Anlage aus. Der Entfetter enthält spezielle Tenside, die aufschäumen können.

Wir empfehlen den Einsatz von Antischaum während der Anwendung. Nach der Entfettung muss die Maschine mit Frischwasser ausgespritzt werden. Geschirrspüler wieder einschalten und normal befüllen.

Inhaltsstoffangabe

< 5% nichtionische Tenside, amphotere Tenside, NTA.

Technische Daten

Farbe:	hellgelb
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	14
Dichte:	1,1 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung

Hautätz. 1A Augenschäd. 1

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.