

# Eifix® Kesselsteinlöser

## Entkalker

Stand: 25.08.2015

### Eigenschaften

Durch die Abstimmung steinlösender und nichtschäumender Substanzen für alle CIP- bzw. Umpumpreinigungen im Brauerei-, Molkerei- und Brennereibereich geeignet. Für Kesselanlagen, Boiler, Heißwasserbereiter, Dampfstrahler, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen und Waschmaschinen. Achtung: Bei allen Geräten unbedingt die Entkalkungsvorschriften der Hersteller beachten! Auf empfindlichen Oberflächen zunächst Materialversuch durchführen und den Reiniger nur stark verdünnt anwenden!

### Anwendung / Dosierung

Für manuelle oder automatische Dosierung geeignet. In Lösungen zwischen 2 und 10%ig je nach Verschmutzung 20 - 40 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Frischwasser nachspülen.

### Inhaltsstoffangabe

auf Phosphorsäurebasis.

### Technische Daten

Farbe:	rot
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	geruchlos
pH-Wert:	1
Dichte:	1,2 g/cm <sup>3</sup>

### Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung  
Hautätz. 1A

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

### Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.