

Eilfix® Pro 210

Spezialdispersion, rutschhemmend

Stand: 05.04.2018

Eigenschaften

Pro-210 ist eine sehr strapazierfähige Dispersion auf Polymerbasis für alle wasserfesten Belagsarten außer unversiegelten Holzböden. Pro-210 ergibt einen leicht glänzenden, wasserfesten und rutschhemmenden Schutz_film. Hohe Füllkraft. Laufstraßen lassen sich ansatzlos ausbessern. Gute Absatzstrichbeständigkeit. Leicht und schnell auftragbar mit gutem Verlauf. Polieren nach Bedarf erhöht den Glanz. High-Speed geeignet.

Anwendung / Dosierung

Einpflügen:

Nach der Grundreinigung mit Pro-650 oder Pro-720 (Linoleumböden) 1 – 2 mal dünn und gleichmässig auf den trockenen Boden auftragen. Zwischen den Aufträgen Schichten gut durchtrocknen lassen.

Unterhaltsreinigung:

Feuchtwischen (täglich) z. B. mit Glanzwischpflege (Basis: wasserlösliche Polymere). Pro-210 lässt sich auch in 1 – 2 %iger Lösung als Wischpflege einsetzen.

Inhaltsstoffangabe

< 5 % nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

Technische Daten

Farbe:	weiß
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	9,3
Dichte:	1,03 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.