

Eifix® Pro 240

Edelhartglanz-Bohnerwachs

Stand: 05.08.2015

Eigenschaften

Pro-240 ist ein Bohnerwachs auf Lösungsmittelbasis mit hervorragend polierbarem Pflegefilm. Bestens geeignet für unversiegelte Holzböden, Parkett, Dielen, Cotto-Fliesen sowie alle Lösungsmittel beständigen Böden. Entfernt zuverlässig Begehsuren und Absatzstriche. Hinterläßt einen strapazierfähigen, wasserabweisenden, polierbaren und hochglänzenden Schutzfilm.

Anwendung / Dosierung

Pro-240 kann pur oder im Spray-Verfahren angewendet werden. 1. Einpflegen: Pro-240 mit einem Gummiwischer gleichmäßig auf dem Boden auftragen. Nach dem Auftrocknen polieren. Vorgang auf Cotto-Fliesen zweimal durchführen.

2. Spray-Cleaner Verfahren: Mit einem Drucksprüher konzentriert aufsprühen. Abschnittsweise vorgehen und mit der Maschine und hellbraunem Pad cleanern und polieren. Zum Ausbessern von Laufspuren kann Pro-240 mit Spezialreiniger für bohnerwachsgepflegte Böden verdünnt werden.

Inhaltsstoffangabe

> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, 15-30 % aromatische Kohlenwasserstoffe.

Technische Daten

Farbe:	trüb
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	Kohlenwasserstoffe, aromatisch
pH-Wert:	Keine Daten verfügbar
Dichte:	0,76 - 0,8 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Flamme; Ausrufezeichen; Gesundheitsgefahr; Umwelt
Entz. Fl. 3 STOT einm. 3 Asp. 1 Aqu. chron. 2

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.