

# Eifix® Pro 650

## Wachs- und Polymerlöser

Stand: 08.04.2015

### Eigenschaften

Pro-650 entfernt vollständig im maschinellen und manuellen Reinigungsverfahren Verschmutzungen und Filmreste ohne Geruchsbelästigungen. Auf allen alkalibeständigen Böden einsetzbar. Nicht für Linoleum und Gummibeläge geeignet.

### Anwendung / Dosierung

Pro-650 wird in maximal handwarmen Wasser verdünnt angewendet. Den Boden gleichmäßig mit der Lösung benetzen. Pro-650 mindestens 10 Minuten auf der Fläche wirken lassen, mit Schrubber oder Maschine bearbeiten, gelöste Schmutzflotte absaugen. Dann mit klarem Wasser nachwischen. Bei älteren, stärkeren Belagsschichten die feuchte Fläche mit der Maschine (brauner/- schwarzer Pad) oder dem Schrubber bearbeiten. Nach dem Absaugen der Filmreste, mit klarem Wasser nachwischen. Die angelösten Filmreste dürfen nicht wieder antrocknen, deshalb bei großen Flächen in Abschnitten arbeiten.

Je nach Schichtdicke 10 – 30 %ig (100 – 300 ml/Liter kaltem Wasser) verdünnen.

### Inhaltsstoffangabe

5 – 15 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate, amphotere Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien, Duftstoffe (d-Limonen).

### Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	13
Dichte:	1,03 g/cm <sup>3</sup>

### Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ätzwirkung; Ausrufezeichen

Hautätz. 1A Sens. Haut 1 Aqu. chron. 3

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

### Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.