ProVal Entkalker

Konzentrat

Stand: 14.07.2017

Eigenschaften

Hochkonzentrat zur wirksamen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffee- und Waschmaschinen, Boilern, Edelstahltöpfen und Fliesen.
Achtung: Bei allen Geräten unbedingt die Entkalkungsvorschriften der Hersteller beachten! Auf empfindlichen Oberflächen zunächst Materialversuch durchführen und Reiniger nur stark verdünnt anwenden!

Anwendung / Dosierung

Das Entkalker-Konzentrat wird mit Wasser verdünnt. Bei regelmäßiger Anwendung 5 – 10 %ig (50 – 100 ml/Liter Wasser) verdünnen. Gerät mit Lösung befüllen und auskochen. Bei extrem starker Verkalkung Vorgang wiederholen. Flächenreinigung: Fläche dünn besprühen und einwirken lassen. Anschließend mit Wasser 2 – 3 mal gründlich nachspülen.

Inhaltsstoffangabe

< 5% Phosphonate

Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	1
Dichte:	1,059 g/cm³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Ausrufezeichen
Hautreiz. 2 Augenreiz. 2

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Das Produkt ist als Gefahrgut eingestuft.Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten . Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung .

BECKER Chemie GmbH Reinigungs- und Pflegemittel
Westring 87 – 89 • D-33818 Leopoldshöhe • Telefon +49 (0)5202 – 9923-0 • Fax +49 (0)5202 – 9923-12
info@becker-chemie.de • www.becker-chemie.de