

ProVal Fußbodenbeschichtung

Polymerdispersion für die Fußbodenbeschichtung

Stand: 18.03.2016

Eigenschaften

Strapazierfähige Fußbodenbeschichtung für alle wasserbeständigen Fußböden. ProVal Fußbodenbeschichtung ist nicht rutschend und hat eine sehr gute Haltbarkeit gegenüber Wasser und feuchtem Schmutz. Die Dispersion ergibt einen schmutzabweisenden, rutschhemmenden Film, der nicht vergilbt.

Anwendung / Dosierung

Beschichtung: Auf den zuvor grundgereinigten Boden ProVal Fußbodenbeschichtung 2 – 3 mal unverdünnt auftragen und ausreichend trocknen lassen.

Inhaltsstoffangabe

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Technische Daten

Farbe:	weiß
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	wahrnehmbar
pH-Wert:	8 - 9
Dichte:	1,04 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

