

Leistungsmerkmale ESD Flex 1 Arbeitshocker mit Rollen

Artikel: 9408E Integralschaum

Maße in mm

Sitz:	H:	450-650
	B:	360
	T:	300

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8
	Volumen	m ³	0,15



Serienausstattung

Nutzen

Leitfähigkeit	leitfähig beschichtete Stahlteile leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 ⁶ Ohm leitfähige Rollen.	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100%-ige ESD-Sicherheit.
Sitzfläche	Rutschhemmende Sitzfläche durch Wave-Oberfläche. Integrierte Rückenstütze.	Besonders guter Halt. Gute Abstützung im Lendenwirbelbereich.
Sitzausführung	Integralschaumpolster (PU): Das SoftTouch-PU-Schaum-Polster bietet höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Farbe schwarz (2000).	Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 450 - 650 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	um 360° drehbare Sitzfläche.	Maximale Bewegungsfreiheit.
Fußkreuz	Aus hochglanzpoliertem und abriebfestem Aluminium.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit.
Rollen	Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden.	Kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand, dadurch minimiertes Unfallrisiko.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001.	100%ige ESD-Sicherheit Beschaffungssicherheit.
Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.	Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.