

Leistungsmerkmale Flex 2 Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter

Artikel: 9409 Integralschaum

Maße in mm

| | | |
|-------|----|---------|
| Sitz: | H: | 510-780 |
| | B: | 360 |
| | T: | 300 |

| | | | |
|------------------|---------|----|------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 11,0 |
| | Volumen | m³ | 0,15 |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitzfläche | Rutschhemmende Sitzfläche durch Wave-Oberfläche. Integrierte Rückenstütze. | Besonders guter Halt. Gute Abstützung im Lendenwirbelbereich. |
| Sitzausführung | Integralschaumpolster (PU): Das SoftTouch-PU-Schaum-Polster bietet höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Farbe schwarz (2000). | Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. |
| Sitzhöhe | SitzhöhenEinstellung stufenlos von 510 - 780 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung. | Kombinierter Sitz- und Stehstuhl durch extra großen Sitzhöhenverstellbereich. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz. |
| Technik | um 360° drehbare Sitzfläche. | Maximale Bewegungsfreiheit. |
| Fußkreuz | Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff. | Hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr. |
| Rollen/Gleiter | Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter. | Hohe Standfestigkeit. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001. | Beschaffungssicherheit. |
| Garantie | 10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie. | Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit. |