



1. Allgemeine Beschreibung

Nicht chloriertes Lösungsmittel zum Entfernen von Dichtungen, Kleber und angebrannten Kohleablagerungen aller Art harter Substanzen.

2. Produktmerkmale

- Keine chlorierten Lösemittel.
- Sicher auf allen Metalloberflächen, ohne Verfärbung.
- Löst schnell und problemlos Farbe und Graffiti.
- Dringt schnell ein.
- Weicht Dichtungen auf und ermöglicht das leichte Ablösen mit einem Spachtel.

3. Anwendungsbeispiele

- Geeignet zur Anwendung in allen Bereichen der Industrie.

4. Gebrauchsanweisung

- Fassware vor der Anwendung gut aufrühren oder durchmischen.
- Großzügig einsprühen.
- Nicht an unter Spannung stehenden Geräten anwenden.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht für empfindliche elektronische Geräte verwenden.
- 15 Minuten einwirken lassen.
- Rinse off with water or remove with a towel or wipe.

5. Typische Produktdaten (ohne Treibmittel)

Aussehen	Viskose Flüssigkeit.
Farbe	Weiss.
Geruch	Lösungsmittel.
Dichte	0.878 g/cm ³ (@ 20°C).
Viskosität	700-1500 mm ² /s.
Flammpunkt	< 0 °C (geschlossener Tiegel)

6. Gebinde



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Technisches Merkblatt Paint & Gasket Remover

Referenznummer: 32370

Literware

2x5 L

Ref. : 32370

Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte für die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt wird stets auf dem neuesten Stand der Technik und Vorschriften gehalten und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Version CRC_GREEN-PAINT_&_GASKET_REMOVER-20140218

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

