



1. Allgemeine Beschreibung

Transparentes Silikonfett. Schutz-, Schmier- und Gleitmittel für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.

2. Produktmerkmale

- Bildet einen farblosen, nicht aushärtenden Film, der Quietschen und Zusammenkleben vermeidet.
- Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich.
- Schützt Metalle und Legierungen.
- Schützt Kunststoffe und Gummi.
- Erzeugt sehr niedrige Reibungswerte.

3. Anwendungsbeispiele

- Antriebs- und Gleitsysteme aus Kunststoff.
- Pneumatische Werkzeuge.
- Ventile.
- Frostschutz für Gummiteile.
- Schutz und Pflege von Gummiteilen.

4. Gebrauchsanweisung

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Nicht an unter Spannung stehenden Geräten anwenden.
- Auf einer sauberen, trockenen Oberfläche anwenden.
- Eine dünne, gleichmäßige Schicht auftragen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Zur Entfernung von Rückständen oder überschüssigem Produkt einen Reiniger von CRC benutzen.
- **Für jedes CRC-Produkt steht ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) gemäß EG-Verordnung N° 1907/2006 Art. 31 und Ergänzungen zur Verfügung.**


5. Typische Produktdaten (ohne Treibmittel)

Aussehen	Paste.
Farbe	Farblos.
Geruch	Lösungsmittel.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Dichte	0.72 g/cm ³ (@ 20°C).
NLGI class	2
Dynamische Viskosität (Wirkstoff)	basic oil 350 mPa.s (@ 20°C).
Oberflächenspannung (Wirkstoff)	19.9 mN/m
Durchschlagsfestigkeit (Wirkstoff)	16 kV

6. Gebinde

Spraydose	12x400 ML	Ref. : 30724
Literware	5 KG	Ref. : 31400
TU	12x100 ML	Ref. : 32243

Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte für die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt wird stets auf dem neuesten Stand der Technik und Vorschriften gehalten und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Version CRC_GREEN-SILICONE_GREASE-20140716

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

