



DUST OFF ONE

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Innovativer Druckgas-Reiniger mit Aktivkohlespeicher-Technologie (ACCT*). Enthält ein nicht entzündbares Druckgas mit maximaler Sicherheit bei der Anwendung.

2. PRODUKTMERKMALE

- Reines, trockenes Druckgas, das in der Spraydose in einem Aktivkohledepot gespeichert wird. Aus diesem Grund muss das Druckgas, im Gegensatz zu herkömmlichen Druckgas-Sprays, nicht verflüssigt werden.
- Absolut nicht entzündbar für höchste Sicherheit bei der Anwendung.
- Keine Verschlechterung der Raumluftqualität (IAQ*).
- Minimales Treibhauspotential (GWP = 1). Keine ozonschädigende Wirkung.
- Trockenes, ölfreies Druckgas, das nicht verflüssigt wurde. Dies garantiert absolut rückstandsfreie Reinigung, ohne dass bei der Anwendung die Gefahr besteht, dass Flüssigkeit ausgestoßen wird.
- Bestmögliche ACCT-Performance unter Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften.
- Spraydose mit aufsteckbarem Sprühhörchen und 360°-Sprühtechnik ermöglicht eine zielgenaue Reinigung selbst in verwinkelten oder schlecht zugänglichen Stellen.

3. ANWENDUNGSBEISPIELE

- Druckgas-Spray zum Ausblasen von Staub und losem Schmutz. Ideal geeignet zur Reinigung elektronischer Bauteile wie z.B. Leiterplatten oder Tastaturen.
- Ideal einsetzbar auch bei empfindlichen Bauteilen wie Optiken oder Präzisionsinstrumenten.
- Reinigung von Bauteilen, bevor sie in einem Reinraum zum Einsatz kommen.
- Durch die schnelle und rückstandsfreie Entfernung von mikroskopisch kleinen Staubpartikeln werden Probleme und Ausfälle von elektronischen Komponenten vermieden oder beseitigt.

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

- Zur zielgenauen Anwendung, insbesondere bei schwer zugänglichen Stellen, Sprühhörchen aufstecken.
- Spraydose muss bei der Anwendung nicht geschüttelt werden.

* ACCT = Active Carbon Capture Technology (Aktivkohlespeicher-Technologie).

* IAQ = Indoor Air Quality. IAQ-Standards und Verordnungen der EU und WHO sind zu berücksichtigen.





DUST OFF ONE

- Zur effektiven Reinigung in kurzen Sprühstößen auf das Bauteil sprühen. Nach längerem Sprühen nimmt der Sprühdruck ab. Zur Regeneration muss einige Zeit gewartet werden.
- Bei Anwendung an unter Spannung stehenden Geräten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen und einschlägigen Vorschriften zur Vermeidung von Stromschlägen beachten.
- Aufgrund der in der Spraydose enthaltenen Aktivkohle kann sich die Dose immer noch voll anfühlen, auch wenn das Gas schon vollständig verbraucht wurde.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. Diese sind für alle unsere Produkte gemäß EU-Verordnung 1907/2006 Art. 31 und Anlagen verfügbar.

5. TYPISCHE PRODUKTDATEN

Aussehen	: Farbloses Gas
Geruch	: Ohne
Ozonabbaupotential (ODP)	: Kein
Treibhauspotential (GWP)	: I
Entzündlichkeit gemäß 2008/47/EC	: nicht entzündbar

6. GEBINDE

Spraydose 12 x 75 g

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter: www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul 'My CRC' verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Datum: 13. Dezember 2017.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

