



...das wirkt!

TECHNISCHES MERKBLATT

CARAMBA Unterbodenschutz

Anwendungsbereich:

CARAMBA Unterbodenschutz ist ein qualitativ hochwertiges, überlackierbares Schutzmittel gegen Steinschlagschäden für den Unterboden und sichtbare Teile wie Spoiler, Schweller, Türen, Heckschürze und Kotflügel an Fahrzeugen. Anwendbar bei Autos, Wohnwagen und LKWs.

Beschreibung und Eigenschaften:

CARAMBA Unterbodenschutz

- bildet auf der behandelten Fläche eine zähe, dauerelastische Schutzschicht auf Kautschuk-Kunststoffbasis mit exzellenter Haftung zum Untergrund, die einen idealen Schutz vor Steinschlagschäden und mechanischen Einwirkungen bietet.
- ist beständig gegen Witterungseinflüsse wie Feuchtigkeit aus Spritzwasser oder hohe Temperaturen.
- widersteht selbst schwachen Säuren und Basen und schützt das darunter liegende Material vor schädigender Korrosion.
- wirkt schallisierend gegen Lauf- und Motorengeräusche und trägt so zu einem angenehmen Fahrkomfort bei.
- kann mit allen gängigen Lacksystemen überlackiert werden.

Anwendung:

Im Rahmen einer Vorbehandlung alte Lackschichten und Rost entfernen und den Untergrund anschleifen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das Produkt auf Raumtemperatur bringen und die Dose vor Gebrauch ab hörbarem Anschlag der Mischkugel 2-3 Minuten gut schütteln. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 15 und 25 °C liegen. CARAMBA Unterbodenschutz in mehreren Schichten möglichst gleichmäßig in 2-3 Kreuzgängen (ca. 300-450 µm) im Abstand von ca. 25-30 cm auftragen. Überlackierbar mit allen Lacksystemen in der Regel nach 8 Stunden. Die genaue Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke. Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Achtung:

Motoren-, Bremsen- und Auspuffteile sowie bewegliche Teile nicht besprühen.

Technische Daten:

Ergiebigkeit: 1,5-2 m²
staubtrocken: nach ca. 1 h
klebfrei: nach ca. 2 h
überlackierbar: nach ca. 8 h
VOC-Gehalt (2004/42/EC): 56,2 % (w/w), entsprechend 506,2 g/l

Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Anwendung auch die Sicherheitshinweise auf dem Etikett sowie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
47055 Duisburg
Fon: 0203 77 86 - 01
Fax: 0203 77 86 - 196

Geschäftsführer:
Carsten-Andreas Rumpf
Dr. Wolfgang Müller

Registergericht:
Amtsgericht Duisburg HRA 6779
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38

Komplementär:
Caramba Verwaltungs-GmbH,
Sitz Duisburg
Registergericht:
Amtsgericht Duisburg, HRB 9162

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.

07/2015

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
47055 Duisburg
Fon: 0203 77 86 - 01
Fax: 0203 77 86 - 196

Geschäftsführer:
Carsten-Andreas Rumpf
Dr. Wolfgang Müller

Registergericht:
Amtsgericht Duisburg HRA 6779
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38

Komplementär:
Caramba Verwaltungs-GmbH,
Sitz Duisburg
Registergericht:
Amtsgericht Duisburg, HRB 9162