

Technisches Merkblatt

pH-Regulator A

Einsatzbereich: Das Produkt wird vor allem zur pH-Wert Regulierung (hier Anheben des pH-Werts) des Brauch-/ Recyclingwassers eingesetzt. Des Weiteren dient es in Emulsionsspaltanlagen zur optimalen Schmutzflockung.

Eigenschaften: Das Produkt enthält eine wässrige Natriumhydroxid-Lösung.

Gebrauchsanweisung: Die Dosierung erfolgt gemäß den Angaben des Anlagenherstellers und ist so zu gestalten, dass das Brauch-/ Recyclingwasser einen pH-Wert von etwa 7,0 aufweist. Der Leitwert des Brauchwassers ist zu beachten.

Das Produkt erfüllt alle Anforderungen an Reinigungsmittel gemäß der Abwasserverordnung Anhang 49. Das Produkt frostfrei lagern.

Techn. Daten: Dichte (20°C) ca. 1,275 kg/l
pH-Wert (Konz.) >13,2

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.