



Armaturenfett **diamant® S8**

Hochvakuumfett

Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel bei Gleitpaarungen weich/weich oder hart/weich, Abdichtpaste, Korrosionsschutz, Lebensdauerschmierung im Vakuum bzw. Druckbereich durch zähere Konsistenz

Einsatzbeispiele:

Schmier- und Dichtungsmittel im Hochvakuum- oder Hochdruckbereich, Lebensdauerschmierung von Dichtungsringen (Z.B EPDM, NBR, Viton), Abdichtpaste für Glasstopfen und Absperrhähne bei Vakuumprozessen, Schmierung von Armaturen im Trinkwasserbereich (Kartuschen, Schaltventile, Schwenkausläufe), Schmierung von Gummi- und Kunststoffteilen.

Grundöl	Polimethylsiloxan
Verdickungsmittel	Kieselsäure
Tropfpunkt	Ohne
NLGI	2
Temperaturbereich	-40 bis +200° C

Stand: 10.06.2016

Eigenschaften:

entspricht der KTW-Leitlinie des UBA

Wasserabweisend (seewasserfest)

Farblos

Geruchlos

Tropfpunktfrei

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH
Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6
D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0
Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com
info@gloeckler.com