



AVIATICON Finkox GR 10-15

56056560

Kennzeichnung nach DIN 51502, Type OGPFO0S-20

AVIATICON Finkox GR 10-15 ist ein Aluminiumkomplex-Seifenschmierfett auf Basis hochwertiger teilsynthetischer Öle, vergütet mit Graphit.

AVIATICON Finkox GR 10-15 eignet sich für die automatische Sprühschmierung von hochdruck- und temperaturbelasteten Zahnrädern, Zahnkränzen, Zahnstangen und Zahntrieben aller Art an Drehöfen und ähnlichen Heißschmierstellen.

Eigenschaften

- extrem hohes Druckaufnahmevermögen
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gute Walkstabilität
- guter Korrosionsschutz
- sehr gute Haftfähigkeit
- sehr gute thermische Stabilität
- wasserbeständig

Physikalische Daten

Bezeichnung	OGPFO0S-20	DIN 51502
NLGI-Klasse	0	DIN 51818
Gebrauchstemperaturbereich	-20°C bis +200 °C	
Kurzzeitig zul. Temperatur	+250°C °C	
Seifenbasis	Aluminiumkomplex	DIN 51558
Grundölviskosität bei + 40 °C	500 mm ² /s	DIN 51562
VKA-Schweißkraft	7000 N	DIN 51350
SKF-Emcor (Korrosionsgrad)	0	DIN 51802
Korrosionsschutz Kupfer Korrosionsgrad	1	DIN 51811
FZG-Zahnradtest	gr. 12/kl 0,27mg/Kwh Schadenkraftstufe	DIN ISO 14635
Wasserbeständigkeit	0-90	DIN 51807/1

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Stand: 19.10.2017



Finke Mineralölwerk GmbH - ein Teil der Hoyer-Unternehmensgruppe
Rudolf-Diesel-Straße 1 · 27374 Visselhövede · Telefon +49(0)4262-798
Fax +49(0)4262-799519 · info@finke-oil.de · www.finke-oil.de

