

TRIBOFLON

Dicht- und Gleitpaste



TRIBOFLON – Universell einsetzbar

TRIBOFLON Dicht- und Gleitpaste lässt sich bestens verwenden als Montagehilfe für Gewindeverschraubungen, im Lebensmittelbereich, als Gleitmittel zwischen metallischen Körpern, zum Abdichten von feinen Gewinden, Hähnen und anderen beweglichen Teilen aus Glas, Keramik und Metall.

TRIBOFLON Dicht- und Gleitpaste ist ein Gemisch aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und Perfluorpolyether (PFPE).

Es ist beständig gegen nahezu alle aggressiven Medien wie Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Gase.

Die Einsatzgrenze von TRIBOFLON Dicht- und Gleitpaste liegt zwischen einer Temperatur von -30°C bis $+300^{\circ}\text{C}$.



Ein Unternehmen der
Freudenberg Dichtungs-
und Schwingungstechnik



TRIBOFLON Eigenschaften

- sehr gute Altersbeständigkeit
- universelle chemische Beständigkeit
- sehr gute Haftung auf Metallflächen
- keine Verflüchtigung
- pastös, farblos, geruchlos,
wasserunlöslich

Anwendungshinweis

Oberflächen müssen entfettet und
gesäubert sein.

Lieferform

In Gebinden à
100g - Artikel-Nr. : 9857-157.708
1,000g - Artikel-Nr. : 9857-154.179



Ein Unternehmen der
Freudenberg Dichtungs-
und Schwingungstechnik

