

Bescheinigung Nr.: ZB 08/100/GS

über die GS-Zeichenvergabe entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (GPSG)

Bescheinigungsinhaber: Günzburger Steigtechnik Munk GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 23, 89312 Günzburg

Fertigungsstätte: Günzburger Steigtechnik Munk GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 23, 89312 Günzburg

Produkt: Stufenanlegeleiter, einhängbar

Typenbezeichnung: 42406, 42407, 42408, 42409, 42410, 42411, 42412, 42414, 42416

Beschreibung: Siehe Anlage

Prüfbericht Nr.: 08/150 vom 19.08.2008

Geprüft nach: DIN EN 131-1:2007 DIN EN 131-2:1993
DIN EN 131-3:2007

Erstellt am: 15. September 2008

Gültig bis: 14. September 2013

Beurteilung: Die geprüften Baumuster erfüllen die Anforderungen von § 7 Absatz 1 Satz 2 GPSG. Der Antragsteller hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um im Herstellungsprozess die Übereinstimmung der gefertigten Produkte mit den geprüften Baumustern zu gewährleisten. Der Antragsteller hat sich dazu verpflichtet, die rechtmäßige Verwendung des GS-Zeichens sowie die Überwachung der Herstellung durch die zugelassene Stelle regelmäßig kontrollieren zu lassen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 GPSG und § 7 Abs. 3 Satz 1 GPSG).

GS-Kennzeichnung: Der Antragsteller ist berechtigt, an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Produkten das GS-Zeichen dauerhaft anzubringen.

Bedingung: Das GS-Zeichen wird entzogen, wenn sich die Anforderungen nach § 7 Absatz 3 Satz 1 und 2 GPSG ändern oder die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 2 Satz 2 GPSG nicht eingehalten werden.


Jockers
Zertifizierungsstelle


Christochowitz
Fachbereich



Anlage zur Bescheinigung Nr. ZB 08/100

Produktbeschreibung

Stufenanlegeleiter, einhängbar

Typ: 42406, 42407, 42408, 42409, 42410, 42411, 42412, 42414, 42416

Leiternerigung 20 Grad

Stufenabstand 235 mm

Typ:	42406	42407	42408	42409	42410
Stufenzahl	6	7	8	9	10
Leiterlänge:	1,69 m	1,94 m	2,19 m	2,44 m	2,69 m
Breite:	420 mm				
Ausladung:	0,58 m	0,67 m	0,75 m	0,84 m	0,92 m
Gewicht:	5,8 kg	6,0 kg	7,1 kg	7,5 kg	7,9 kg
Max. Belastung:	150 kg				

Typ:	42411	42412	42414	42416
Stufenzahl	11	12	14	16
Leiterlänge:	2,94 m	3,19 m	3,69 m	4,19 m
Breite:	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Ausladung:	1,00 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m
Gewicht:	9,1 kg	8,4 kg	9,6 kg	10,4 kg
Max. Belastung:	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg