



**3 Form**

- D mit zylindrischem Zapfen
- E mit Gewindezapfen

**2**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h8 Form D ST	d <sub>3</sub> Form E			d <sub>4</sub> h13	l <sub>1</sub> ≈	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	SW Innensechskant ST / KT
		ST	A4	KT					
16	7	M 6	M 6	-	10	50	11	7	3
20	8	M 8	M 8	M 8	13	64	13	8	4
25	10	M 10	M 10	M 10	16	80	14	10	5
32	13	M 12	-	M 12	20	100	21	13	6
36	16	M 16	-	-	22	112	26	14	8

**Ausführung**

- Stahl **ST**  
verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl **A4**  
nichtrostend, 1.4404
- Kunststoff **KT**  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- temperaturbeständig bis 100 °C  
- schwarz, matt  
- Gewindezapfen Stahl, brüniert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS-konform

**1**

**Hinweis**

Das amtliche Normblatt DIN 39 sieht zusätzlich die Größen 10 und 13 vor. Bei der Ausführung A4 wird aus Hygienegründen auf den Innensechskant verzichtet.

**Bestellbeispiel**

**DIN 39-ST-25-E**

- 1 **Werkstoff**
- 2 **d<sub>1</sub>**
- 3 **Form**

