



ELESA Original design I.H.N.

1

2

d ₁	d ₂ Bohrung B	d ₃	d ₄ Symbol-Ø	h	t
27	B 8	15	20	42	25
32	B 10	18	25	49	25

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- temperaturbeständig bis 90 °C
- schwarz, glänzend
- transparente Sichtscheibe
mit Vergrößerungseffekt
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS-konform

Zubehör

- Schalt- und Steuersymbole GN 517.1

Hinweis

Bei Verwendung von Konusknöpfen GN 518 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll etwas gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.

Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen.

Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.

Schalt- und Steuersymbole sind getrennt zu bestellen.

siehe auch...

- Softline-Pilzgriffe GN 718.1 (Montage durch Aufschlagen) → Seite 76

Bestellbeispiel

GN 518-32-B10

1 d₁2 d₂