

### Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 30 mm



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 30 mm
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 42 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,27 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	55 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant Profil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	1000-30
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
<b>Baulänge</b>	Kurze Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	42 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	36 mm

# Produktdatenblatt

## 1000-30

EAN-No. 4000896000692



<b>EAN-No.</b>	4000896000692
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	269 g
<b>Rändelung</b>	Mit Rändelung
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	30 mm
<b>Tiefe</b>	21,5 mm