

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 46 mm



- **Anwendung:**
Betätigung Radlagereinheit, Befestigungsmutter vorne (s 46 mm)
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 46 mm
- Abmessungen / Länge: 73 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 62 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,68 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	73 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000-46
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	62 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	44 mm

Produktdatenblatt

1000-46

EAN-No. 4000896000807



EAN-No.	4000896000807
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	684 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	46 mm
Tiefe	34 mm