

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 50 mm



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 50 mm
- Abmessungen / Länge: 76 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 67 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 45 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,89 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	76 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000-50
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	67 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	45 mm

Produktdatenblatt

1000-50

EAN-No. 4000896000814



EAN-No.	4000896000814
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	891 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	50 mm
Tiefe	37,1 mm