Produktdatenblatt

1000-55 EAN-No. 4000896**000821**

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 55 mm

- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 55 mm
- Abmessungen / Länge: 82 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 73,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 45 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,07 kg
- Für Handbetätigung

Außerhalb der DIN-Reihe

Abmessungen / Länge	82 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000-55
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	73,5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	45 mm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt

1000-55 EAN-No. 4000896**000821**

EAN-No.	4000896000821
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseleinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	1071 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	55 mm
Tiefe	40,8 mm