

Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 60 mm



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 60 mm
- Abmessungen / Länge: 88 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 80 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 45 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,97 kg
- Für Handbetätigung

Außerhalb der DIN-Reihe

Abmessungen / Länge	88 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000-60
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	80 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	45 mm

Produktdatenblatt

1000-60

EAN-No. 4000896000838



EAN-No.	4000896000838
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	969 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	60 mm
Tiefe	44,9 mm