

### Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 1.3/16 "



- Kurze Ausführung
- Amerikanische Maße
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: · 1.3/16 "
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 42 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,25 kg
- Für Handbetätigung

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen / Länge         | 55 mm                                |
| Abtrieb                     | Außen Doppel-Sechskant Profil        |
| Amerikanische Maße          | Amerikanische Maße                   |
| Antrieb                     | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)       |
| Artikelnummer               | 1000 AZ-1.3/16                       |
| Ausführung Antrieb/Abtrieb  | Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung |
| Baulänge                    | Kurze Ausführung                     |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 42 mm                                |

# Produktdatenblatt

## 1000 AZ-1.3/16

EAN-No. 4000896001064



|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 36 mm                                 |
| EAN-No.                     | 4000896001064                         |
| Hand-/Maschinenbetätigung   | Für Handbetätigung                    |
| Kurztext                    | Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant |
| Netto-Gewicht (g)           | 253 g                                 |
| Rändelung                   | Mit Rändelung                         |
| Schlüsselweite s (Zoll)     | 1.3/16                                |
| Tiefe                       | 21 mm                                 |