

Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 1.5/16 "



- Kurze Ausführung
- Amerikanische Maße
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: · 1.5/16 "
- Abmessungen / Länge: 59 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 46 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,3 kg
- Für Handbetätigung

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 59 mm |
| Abtrieb | Außen Doppel-Sechskant Profil |
| Amerikanische Maße | Amerikanische Maße |
| Antrieb | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) |
| Artikelnummer | 1000 AZ-1.5/16 |
| Ausführung Antrieb/Abtrieb | Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung |
| Baulänge | Kurze Ausführung |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 46 mm |

Produktdatenblatt

1000 AZ-1.5/16

EAN-No. 4000896001095



| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 36 mm |
| EAN-No. | 4000896001095 |
| Hand-/Maschinenbetätigung | Für Handbetätigung |
| Kurztext | Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant |
| Netto-Gewicht (g) | 304 g |
| Rändelung | Mit Rändelung |
| Schlüsselweite s (Zoll) | 1.5/16 |
| Tiefe | 23,9 mm |