

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 19 mm



- Für extrem hohe Beanspruchung
 - Kurze Ausführung
 - Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
 - Oberfläche: phosphatiert, geölt
 - DIN 3129, ISO 2725-2
 - Made In Germany
 - Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
 - Abtrieb: Außen Sechskant Profil
 - Schlüsselweite: 19 mm
 - Abmessungen / Länge: 48 mm
 - Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32 mm
 - Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 0,35 kg
 - Für Maschinenbetätigung
- Außerhalb der DIN-Reihe

Abmessungen / Länge	48 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000 S-19
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	32 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	44 mm

Produktdatenblatt

1000 S-19

EAN-No. 4000896001231



EAN-No.	4000896001231
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	349 g
Schlüsselweite (s1)	19 mm
Tiefe	13 mm